RIDGID

管内検査カメラシステム
マイクロリールAPX、マイクロドレンAPX、ナノリール

小口径管対応のマイクロ・ナノシリーズを大幅にブラッシュアップ

特長 1 マイクロリールAPX、マイクロドレンAPXはAPX機能★、HDRイメージセンサ、TiltSense（傾斜計）搭載

★オートフリップ（画面の自動回転機能）を搭載。対応するシースネイクシリーズのモニターと組み合わせて使用した場合、画面上のイメージを自動で180°回転させ、映像が常に上向きに表示されます。

※従来の自動水平機能とは異なります。

新機能

高ダイナミックレンジ（HDR）イメージセンサー搭載で鮮明な映像！

HDR

HDR あり

HDR なし

TiltSense（傾斜センサ）で配管内カメラの傾斜を測定、表示！

※TiltSenseはCSxシリーズのモニターに対応

特長 2 インターコネクトコードの形状が変更

カメラリール背面のスリップリングコネクタは新タイプに変更
（基部とケーブルが分離）

特長 3 キックスタンドを標準装備

ケーブルの送り戻しがしやすいように本体を傾けて使用可能

CSx VIAとの併用に便利

マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールは、これまで仕様の違いにより日本国内では合計8品番を発売しておりましたが、機種選定時の複雑さを軽減するため4品番に変更となります。APX機能付きのマイクロドレン、マイクロリールをはじめ、小型で操作性が良く、小口径の管にも対応したモデルをラインナップしました。

TruSense Enabled

カタログ番号：70023

マイクロドレン APX

カメラヘッド径 φ22mm　ケーブル長 20m

- 適用管径:32-75mm
- ケーブル径:φ8.3mm
- 照明:LED
- 自動水平:あり(APX)
- TruSense:搭載

TruSense Enabled

カタログ番号：70808

マイクロリール APX

カメラヘッド径 φ25mm　ケーブル長 30m

適用管径:40-100mm
ケーブル径:φ6.7mm
照明:LED6灯
自動水平:あり(APX)
TruSense:搭載

カタログ番号：70038

ナノリール

カメラヘッド径 φ15.5mm　ケーブル長 25m

適用管径:25-65mm
ケーブル径:φ7.2mm
照明:LED6灯
自動水平:なし
TruSense:非対応

カタログ番号：70803

マイクロリール CA★

カメラヘッド径 φ25mm　ケーブル長 30m

適用管径:40-100mm
ケーブル径:φ6.7mm
照明:LED6灯
自動水平:なし
TruSense:非対応

デジタル録画モニター

CS6x Versa(ヴァーサ)

カタログ番号：64943

スマホやタブレットをモニターとして使用可能

シースネイク CSx VIA(ヴィア)

カタログ番号：66523

※別売のバッテリー(56513)が必要です。

Wi-Fi機能付き

スマートフォン・タブレットから閲覧・操作可能

専用アプリ HQx Live

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

CA-350 コンバージョンキット

カタログ番号：67808

CA-350をモニターとして使用する場合には、本アダプタが必要です。
(マイクロリールCAには標準付属)

カタログ番号	品名 / 仕様	質量(kg)
70023	マイクロドレン APX	5.2
70038	ナノリール	5.5
70808	マイクロリール APX	5.8
70803	マイクロリール CA	5.8
64943	CS6x Versa デジタル録画モニター	2.2
66523	CSx VIA	0.4
69758	シースネイク用キックスタンド	1.0
67808	CA-350 コンバージョンキット	0.5

RIDGID (リジッド)
EMERSON
日本エマソン株式会社 プロフェッショナルツール事業部
〒105-0023　東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館17階
TEL:03-4572-6881 FAX:03-4496-4286
(祝祭日を除く月曜日から金曜日9:30～17:00)
RIDGID 検索 https://www.ridgid.jp
https://www.facebook.com/ridgid.japan/
https://www.instagram.com/ridgid_japan

製品紹介動画をYouTubeで公開しています。

マイクロリールAPX 紹介動画
小口径管用カメラシリーズ 紹介動画