



国家検定 DS2 合格品

使い捨て防じんマスク

YQD95JP

YQD95VJP 弁付

取扱説明書

型式検定合格番号 第 TM812 号 / 第 TM813 号

お使いになる前に

安全にお使いいただくために、マスクをご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
誤った使い方は着用者に重大な危険を引き起こすことがあります。
本製品の使用中は、この取扱説明書をいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

使用上の注意事項

- 本製品を次の条件下にて絶対に使用しないでください。死亡または、重大な危険性があります。
 - ・有害ガス / 有害蒸気 / 有害エアロゾルが存在する場所
 - ・放射性粉塵が存在する場所
 - ・ダイオキシン粉塵が存在する場所
 - ・石綿を使用した建物の解体現場
 - ・酸素濃度が 18% 以下の環境
 - ・有害物質の種類や濃度、酸素濃度が不明な場所
- 使用前に、マスクに異常はないか点検してください。
 - ・マスク本体の変形や損傷 ・鼻と接触部分のスポンジが不良 ・内側の汚れ ・ヘッドバンドゴムの弾力性不足
 - ・断裂 ・ヘッドバンドの接触不良と変形 ・長さ調整クリップの不良 など上記異常が認められた場合は、新品のマスクに交換してください。
- マスクとの接触面にひげがある場合は、ひげを剃ってからご使用ください。漏れの原因となることがあります。
- このマスクは防じん専用です。有毒ガスなどの防護機能はありません。他の目的で使用しないでください。
- 有害な粉塵が発生する場所でマスクを取り外さないでください。安全な場所に移動してからマスクを外してください。
- 本製品の使用限度時間は YQD95JP が 8 時間、YQD95VJP が 10 時間です。限度を超えて使用しないでください。
- 使用中に異常を感じたり、呼吸に支障をきたし、息苦しくなった場合は、新品と交換してください。
- 使用中にマスクが破損したり、変形が認められた場合には、新品と交換してください。
- 本製品は乾燥状態で使用してください。
- 本製品は洗わないでください。防塵性能が低下し、変形や漏れの原因になります。
- 本製品をご自身で改造しないでください。事故や破損の原因となり危険です。絶対におこなわないでください。
- 使用方法に従って正しく使用してください。不適切な装着方法は、着用者に重大な危険を引き起こすことがあります。
- マスク使用により体に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師の診断を受けてください。

使用の範囲

本製品は、口や鼻を覆うことができ、環境中に浮遊する有害粉塵が呼吸器から人体に吸い込まれるのを効果的に抑制することができます。ただし、有害ガス / 有害蒸気 / 有害エアロゾルが存在する場所、放射性粉塵が存在する場所、ダイオキシン粉塵が存在する場所、石綿を使用した建物の解体現場、酸素濃度が 18% 以下の環境、有害物質の種類や濃度、酸素濃度が不明な場所では使用できません。これらの条件下では絶対に使用しないでください。

使用範囲の詳細については、

厚生労働省基発第 0207006 号（平成 17 年 2 月 7 日）「防じんマスクの選択、使用等について」に従ってください。

また、除染等業務従事者が使用する場合については、

厚生労働省告示告示第 468 号（平成 23 年 12 月 22 日）に従ってください。

粉じん等の種類及び作業内容 / 防じんマスクの性能の区分

- | |
|--|
| ○ 安衛則第 592 条の 5 廃棄物の焼却施設に係る作業で、ダイオキシン類の粉じんのばく露のおそれのある作業において使用する防じんマスク
・ オイルミスト等が混在しない場合 / RS3、RL3
・ オイルミスト等が混在する場合 / RL3 |
| ○ 電離則第 38 条放射性物質がこぼれたとき等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業において使用する防じんマスク
・ オイルミスト等が混在しない場合 / RS3、RL3
・ オイルミスト等が混在する場合 / RL3 |
| ○ 鉛則第 58 条、特化則第 43 条及び粉じん則第 27 条金属のヒューム（溶接ヒュームを含む。）を発生する場所における作業において使用する防じんマスク
・ オイルミスト等が混在しない場合 / RS2、RS3、DS2、DS3、RL2、RL3、DL2、DL3
・ オイルミスト等が混在する場合 / RL2、RL3、DL2、DL3 |
| ○ 鉛則第 58 条及び特化則第 43 条管理濃度が 0.1 mg/m ³ 以下の物質の粉じんを発生する場所における作業において使用する防じんマスク
・ オイルミスト等が混在しない場合 / RS2、RS3、DS2、DS3、RL2、RL3、DL2、DL3
・ オイルミスト等が混在する場合 / RL2、RL3、DL2、DL3 |
| ○ 上記以外の粉じん作業
・ オイルミスト等が混在しない場合 / RS1、RS2、RS3、DS1、DS2、DS3、RL1、RL2、RL3、DL1、DL2、DL3
・ オイルミスト等が混在する場合 / RL1、RL2、RL3、DL1、DL2、DL3 |

装着方法



- ① マスクを手のひらに載せ、ヘッドバンドを自然に垂れた状態にします。
- ② 手でマスクを顔に合わせ、下のヘッドバンドを引っ張って、頭部を超えて耳の下にかけます。
- ③ 上部ヘッドバンドを引っ張って後頭部にかけます。
- ④ 頭部に掛けたゴム紐の端を持ち、もう片方の手で長さ調整アジャスターを移動させ長さを調整します。
上ゴム、下ゴムの引き締め具合を均一調整し密着度を高めます。
- ⑤ マスクが密着する位置に調整し、ノーズクリップを鼻にフィットするまで両指で押し密着させます。
- ⑥ 密着性の確認のため、マスク全体を両手で覆いすばやく息を吐き、マスクの端から空気が漏れていないか確認します。
端から空気の漏れを感じる場合には、密閉性を再調整する必要があります。

主な性能 / 漏れ率

項目	基準値
使用限度時間	8時間以下
粒子捕集効率	95.0%以上
吸気抵抗	50Pa以下
排気抵抗	50Pa以下
吸気抵抗上昇値	180Pa以下
ぬれ抵抗値	100Pa以下
二酸化炭素濃度上昇値	1%以下
重量	15g以下
引張強度	10N以上

項目	基準値
使用限度時間	10 時間以下
粒子捕集効率	95.0%以上
吸気抵抗	70Pa以下
排気抵抗	70Pa以下
排気弁の作動気密	15 秒以上
吸気抵抗上昇値	180Pa以下
ぬれ抵抗値	100Pa以下
二酸化炭素濃度上昇値	1%以下
重量	15g以下
引張強度	10N以上

※1：鼻根おとがい距離とは、鼻の上部根本点からアゴ下おとがい点までの距離をいいます。

※2：当社測定値

唇の幅(cm)	鼻根おとがい距離(cm)※1	試験結果(%)※2
3.5 以上 4.5 未満	10.5 以上 11.5 未満	3.22
	11.5 以上 12.5 未満	2.24
	12.5 以上 13.5 未満	1.01
4.5 以上 5.5 未満	10.5 以上 11.5 未満	0.90
	11.5 以上 12.5 未満	4.05
	12.5 以上 13.5 未満	0.44
5.5 以上 6.5 未満	12.5 以上 13.5 未満	0.36
	13.5 以上 14.5 未満	0.92
	12.5 以上 13.5 未満	0.22
	13.5 以上 14.5 未満	0.46

唇の幅(cm)	鼻根おとがい距離(cm)※1	試験結果(%)※2
3.5 以上 4.5 未満	10.5 以上 11.5 未満	2.62
	11.5 以上 12.5 未満	2.76
	12.5 以上 13.5 未満	1.00
4.5 以上 5.5 未満	10.5 以上 11.5 未満	0.44
	11.5 以上 12.5 未満	1.80
	12.5 以上 13.5 未満	0.21
5.5 以上 6.5 未満	13.5 以上 14.5 未満	0.15
	11.5 以上 12.5 未満	1.49
	12.5 以上 13.5 未満	1.71
	13.5 以上 14.5 未満	0.42

保管方法

未使用のマスクは、冷暗所のほこりなど異物が付着しない清潔な環境下で、乾燥した涼しい場所で保管してください。未使用な状態でも、マスクの使用期限は3年を目安にご使用ください。

廃棄方法

使用済みマスクは、廃棄する際、マスクに付着した粉じんなどが再飛散ないように袋などに入れて廃棄してください。

製造元 / 発売元



【製造元】 Shanghai Yunqing Industrial Co.,Ltd. Add:No.508, Fengyong Road, Fengxian District, Shanghai, China

【発売元】 SWS 株式会社湘南ワイパーサプライ 〒245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町286-1

ご不明な点がございましたら、以下の連絡先にお問合せください。

お問合せ電話番号：045-803-6155 受付時間：平日 10:00～17:00（夏季休業日・年末年始を除く）

お問合せ E-mail：info@shonan-w-s.co.jp