



安全データシート

Page 1 of 7

LOCTITE LB 8150 SV A/S known as Silver Grade Anti-
Seize Lubric

SDS No. : 153549
V001.3

改訂: 14. 09. 2016

発行日: 04. 11. 2016

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 235005
製品名 : LOCTITE LB 8150 SV A/S known as Silver Grade Anti-Seize Lubric

会社名 :
ヘンケルジャパン株式会社
東京都品川区東品川2-2-8
スフィアタワー天王洲 14F
140-0002
電話番号 : +81 (45) 758-1820
FAX番号 : +81 (45) 758-1826

2. 危険有害性の要約

GHS分類 :

<u>危険有害性クラス</u>	<u>危険有害性区分</u>
皮膚刺激性	区分 2
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	区分 1
吸引性呼吸器有害性	区分 1

GHSラベル要素:

絵表示:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:	H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ H315 皮膚刺激 H318 重篤な眼の損傷
安全対策	P264 取扱い後はよく手を洗うこと。 P280 眼保護具/顔面保護具を着用すること。 P280 防護手袋を着用する。
応急措置:	P301+P310 飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。 P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けんで洗うこと。 P305+P351+P338+P315 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に診断/手当てを受けること。 P331 無理に吐かせないこと。 P332+P313 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。 P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
保管:	P405 施錠して保管すること。
廃棄:	P501 廃棄するときは、適用法令、および製品特性に従い、適切な処理および廃棄施設に内容物/容器を廃棄すること。

製品ラベルの有害性情報は、個別の製品安全データシートの記載内容と異なる場合があります。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物: 混合物

危険有害成分及び濃度

成分	wt%
鉱油	>= 30 - < 40 %
グラファイト	>= 20 - < 30 %
酸化カルシウム	>= 10 - < 20 %
石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	>= 10 - < 20 %
シリカ(石英)	>= 0.1 - < 1 %
アルミニウム	>= 1 - <= 10 %
軽油	>= 1 - <= 10 %
ひまし油	>= 1 - <= 10 %

4. 応急処置

皮膚にかかった場合:	流水とせっけんでよく洗い流すこと。 医師の診察を受けること。
眼に入った場合:	直ちに流水で数分間注意深く洗うこと。必要な場合は医師の診察を受けること。

- 飲み込んだ場合：** 口をすすぐこと。水を1-2杯飲ませること。無理に吐かせないこと。医師の診察を受けること。
- 吸入した場合：** 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師の診察を受けること。

5. 火災時の措置

- 消火方法：** 火災が起きた場合は容器に散水して低温を保つ。
- 消火剤：** 二酸化炭素、泡、粉末
- 使ってはならない消火剤：** 不明
- 火災時の分解物質：** 炭素酸化物
- 保護具：** 自給式呼吸器および出勤服の様な全身保護服を着用すること。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項：** 皮膚および眼への接触を避けること。十分な換気を保つこと。
- 環境に対する注意事項** 下水管に流さないこと。
- 除去方法：** 少量の場合紙タオル等で拭き取り、廃棄用容器にて保管すること。大量の漏洩に対しては、不活性な材質のものに吸収させ廃棄するまで、密閉できる容器に保管する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い** よく換気された場所で使用すること。皮膚および眼への接触を避けること。
- 保管：** 涼しく、良く換気のされた場所に保管する。熱および直射日光を避けること。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度

成分	日本産業衛生学会	ACGIH
鉱油	3 mg/m ³ TWA	5 mg/m ³ TWA 5 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³ TWA
黒鉛	0.5 mg/m ³ TWA	2 mg/m ³ TWA

	2 mg/m ³ TWA	
石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	3 mg/m ³ TWA	5 mg/m ³ TWA
シリカ (石英)	0.03 mg/m ³ CEILING	0.025 mg/m ³ TWA

設備対策: 十分な換気を保つこと。

保護具:

呼吸用保護具: 換気の良い場所でのみ使用すること。
換気状態の悪い場所でこの製品を扱う場合は認可された呼吸マスクや有機蒸気カートリッジ付呼吸保護具を使う。

眼の保護具: 保護眼鏡を着用すること。

皮膚及び身体保護具: 適切な保護服を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

形状:	ペースト
色:	銀
臭い:	マイルド
形状:	ペースト
色:	銀
臭い:	マイルド
pH:	該当なし
融点/凝固点:	データ無し
引火点:	> 93 ° C (> 199.4 ° F)
自然発火温度:	データ無し
蒸気圧:	< 666.6 Pa
蒸気密度:	空気より重い
比重:	1.25
n-オクタノール/水分配係数:	データ無し

10. 安定性及び反応性

- 安定性 :**
- 化学的反応性 :** 強酸化剤と反応する。
- 混触危険物質 :** 適切に使用した場合特になし。
- 化学的安定性 :** 推奨保存状態下では安定している。
- 避けるべき条件 :** 安定した
- 危険有害な分解生成物 :** 刺激性の有機蒸気。
炭素酸化物

11. 有害性情報

成分	危険有害性クラス	危険有害性区分	ばく露経路	標的臓器
鉱油	分類の必要なし			
グラファイト	分類の必要なし			
酸化カルシウム	皮膚刺激性	区分2	経皮	
	眼に対する重篤な損傷 /眼刺激性	区分1		
	特定標的臓器毒性 - 単回暴露	区分3	吸入	気道刺激性
石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	吸引性呼吸器有害性	区分1		
シリカ(石英)	分類の必要なし			
アルミニウム	分類の必要なし			
軽油	吸引性呼吸器有害性	区分1		
ひまし油	分類の必要なし			

一般毒性情報 : 動物実験検査データなし。

12. 環境影響情報

成分	危険有害性クラス	危険有害性区分
酸化カルシウム	水生環境有害性(急性)	区分3

一般環境有害性情報 : 下水管/地表水/地下水中に捨てないこと。

13. 廃棄上の注意

- 推奨廃棄方法:** 国及び地方自治体の規則に従って廃棄すること。
- 汚染容器包装の廃棄方法:** 使用後は、残留物の付着したチューブ、箱、ボトル は化学汚染物質として公認された埋め地に処理するか焼却する。
廃棄処理は必ず法規制に従って行うこと。

14. 輸送上の注意

- 一般情報**
RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR において危険品ではない。

15. 適用法令

- 労安法:**
名称等を通知すべき有害物 鉱油
酸化カルシウム
軽油
シリカ(石英)
- 消防法**
第4類引火性液体, 第三石油類 非水溶性
- 毒劇物法:** 該当しない
- PRTR法:** 該当しない

16. その他の情報

- 発行日:** 04. 11. 2016
- 問い合わせ先:** 近藤 由紀子、製品安全性及び規制業務担当
- 注意:** この情報は現況での化学的根拠と発送された製品の状況を元に作成したものである。またこれは安全を説明するための情報で、製品の特性を保証するものではない。
ここに表明したデータは信頼性があると考えられるが単に情報として挙げただけである。Henkel社のコントロールが及ばない人々が得た結果については責任を持たない。Henkel製品の適切性、特定目的で使用する際の製造方法、Henkel社製品の取扱いや使用に関わる危険性から人や資産を守るための予防処置などの見極めはユーザーの責任の元行われるべきである。以上の説明の元、Henkel社は、明示・暗示に関わらず、特定用途に対する市場性・適切性を含み、製品の販売・使用に関わるすべての保障への責任を拒否する。更にHenkel社は、損益を含むいかなる2次的・偶発的損害についての責任も拒否する。
SDSの内容に関するお問い合わせ ヘンケルジャパン株式会社 製品安全性及び規制業務担当 横浜市磯子区新磯子町27-7 TEL:045-758-1780 FAX:045-758-1771

SDS No. : 153549
V001.3

LOCTITE LB 8150 SV A/S known as Silver Grade
Anti-Seize Lubric

Page 7 of 7
