

フィッシャー リペアパッド フィックスイット Repair Pad FIX.it

オーバーサイズ又は破損した穴へフィッシャープラグと一緒に使用する補修材



例：カーテンレール取付け破損 ⇒ 補修後

品名：フィッシャー リペアパッド フィックスイット

品番：092507

内容：各カードケース内にパッド 10 枚入り

入り数：1箱にカードケース 20 個

(パッド径 60 mm)

特長

- FIX.it を使用することは別な穴を穿孔することを避け、既にあるドリル穴の再使用を可能とします。
- FIX.it は様々なドリル穴サイズと形状に合うように柔軟に適用を目的としています。
- 特殊パッドはコンクリート穴内へは3～4分程度後に硬化します。取付物の迅速な施工。

適用母材

- コンクリート
- ALC
- 緻密な自然石
- レンガ
- コンクリートブロック
- 石膏ボード 等



アプリケーション

- フィッシャープラグと一緒にオーバーサイズ又は破損したドリル穴への補修。

機能および使用方法

- 特殊な樹脂で覆われたパッドは穴内で硬化。オーバーサイズ又は破損したドリル穴へプラグを確実に固定。
- パッドを水で濡らし、プラグ全体を包み、そのまま破損したドリル穴へ挿入。
- 特殊パッドは3～4分程度後に硬化し、その後に取付物を取付ける。
- 大きな公差の穴へはパッドを数枚使用。
- 1枚目のパッドの硬化時間は3～4分程度*。パッドを1枚増やすごとに、硬化時間を1分ずつ追加。

使用手順

<p>① </p> <p>オーバーサイズ又は破損した孔。</p>	<p>② </p> <p>パッドを水に浸ける。</p>	<p>③ </p> <p>プラグ先端をパッドの中心に置き、プラグ全体を包む。</p>	<p>④ </p> <p>硬化時間は3～4分程度*。硬化後にネジを使用し、取付物を取り付ける。</p>
<p>※ 「ネジ首下長さ」 ≥ 「ネジ呼び径」 + 「プラグ全長」 + 「取付物の総厚」</p> <p>※ 穴への挿入時に液ダレがでますので、施工面が汚れないように養生をして下さい。</p> <p>※ 穴内から切粉を除去。</p> <p>* ALC、石膏ボードの場合の硬化時間は最小 30分。</p>		<p>※ ガタがまだある場合は、数枚のパッドを追加し、②と③を繰り返す。</p>	<p>※ パッドを1枚増やすごとに、硬化時間を1分ずつ延長する。</p>

荷重

最大引張荷重(平均) = 0.75 kN

フィッシャープラグ SX 6x30+パッド1枚+木ねじ 4.1x45、ドリル径 8 mm 穿孔、JIS コンクリートブロック 08 (セルフェイス厚 25 mm)

※ 安全係数をご考慮下さい。 ※ 未使用のパッドは付属のカードケース・ポリ袋に入れて冷暗場所で保管して下さい。



警告：貴重品、高額品、壊れやすい物品は掛けないで下さい。