

手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザイン

- ERGOFORM™ 技術を採用し、筋骨格の正常な動きをサポートし作業者の生産性を向上
- 繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計
- 破れや裂けを防止する丈夫な仕様
- 手袋を取り出しやすい 1 箱あたり 250 枚入りの無駄のない包装で廃棄物を削減
- ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能



業界

- 自動車アフターマーケット
- 食品加工
- ライフサイエンス
- 医療

推奨用途

- 一般的な目的での自動車のアフターサービス
- 工場の消毒および衛生管理
- 食品に触れるすべての食品加工、用途
- 部品の組み立て
- サンプルの追跡および処理
- 原料のサンプル収集
- 特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化
- 長時間作業における快適性を重視
- 医療従事者や患者を 1 型アレルギー（ラテックス）から保護
- 一般患者の診察



技術データシート

製品情報

	93-733
素材	ニトリル
色	ブルー
手袋のデザイン	塩素処理, パウダーなし, 指部粗面加工
製造 / QMS監査規格	ISO 13485, ISO 9001
規制	ASTM D6319, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, US QSR/FDA 510(k) 医療検査グレード, ISO 13485, ISO 9001
梱包	1 箱あたり 250 枚入り 1 カートン/ケースあたり 10 箱入
保管	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
原産国	マレーシア
展開サイズ	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
静電防止	テストされていません

物理的特性

	標準値	試験方法
全長 (mm/インチ)	240 / 9.5	ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 0.65	ASTM D5151, EN 374-2
掌部の厚さ (mm/mils)	0.07 / 2.8	ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm/mils)	0.11 / 4.3	ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後
極限引張強度 (MPa)	22	14
切断時伸び (%)	≥ 500	≥ 400
切断時引張力 (N)	≥ 6	≥ 6

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
アンセル製品コード	93733060	93733070	93733080	93733090	93733100

技術



性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.com にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
電話: +1 800 800 0444
FAX: +1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578

ロシア

Ansell PYC
電話: +7 495 258 13 16