

形A6D/A6DR


シール形ディップスイッチ

CSM_A6D_A6DR_DS_J_1_4




シール構造により高信頼性を 実現したディップスイッチ

- シール構造IP64 (IEC-60529) 相当により
フラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や
水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
- スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。
- 接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動による
セルフクリーン機構で高信頼性を確保。

RoHS適合



■種類 (◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

タイプ(ストライカ・レバーの色)		フラットタイプ(橙)	凸タイプ(橙)	ピアノタイプ(橙)	
極数	スティック 梱包単位			個装箱 梱包単位	
2	73	◎形A6D-2100	◎形A6D-2103	100	◎形A6DR-2100
3	54	形A6D-3100	形A6D-3103	—	—
4	43	◎形A6D-4100	◎形A6D-4103	50	◎形A6DR-4100
5	35	形A6D-5100	形A6D-5103	—	—
6	30	◎形A6D-6100	◎形A6D-6103	50	◎形A6DR-6100
7	26	形A6D-7100	形A6D-7103	—	—
8	23	◎形A6D-8100	◎形A6D-8103	50	◎形A6DR-8100
9	20	形A6D-9100	形A6D-9103	—	—
10	19	◎形A6D-0100	形A6D-0103	50	◎形A6DR-0100

注1. 発注は、それぞれの梱包単位の整数倍をお願いします。



注2. 特殊な表示やマーキングをご希望の場合は、当社販売員にお申しつけください。

■定格／性能


定格		DC30V 30mA、DC3.5V 10 μ A(最小電流)				
使用温度範囲		-20～+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)				
使用湿度範囲		35～95%RH(+5～+35℃にて)				
絶縁抵抗		100M Ω 以上(DC250Vにて)				
接触抵抗		100m Ω 以下(初期値)				
耐電圧		端子間 AC500V 1min				
振動	誤動作	10～55Hz 複振幅1.5mm				
衝撃	誤動作	300m/s ² 以上				
電氣的耐久性		2,000回以上				
操作力		0.29～4.9N				
質量		フラットタイプ／凸タイプ：0.28g(2極) 0.45g(4極) 0.65g(6極) 0.80g(8極) 1.0g(10極) ピアノタイプ：0.53g(2極) 0.8g(4極) 1.2g(6極) 1.7g(8極) 2.2g(10極)				

■外形寸法 (単位:mm)

●フラットタイプ 形A6D-□100





●凸タイプ 形A6D-□103



極数	形式		寸法A ±0.2
	フラットタイプ	凸タイプ	
2	形A6D-2100	形A6D-2103	7.1
3	形A6D-3100	形A6D-3103	9.7
4	形A6D-4100	形A6D-4103	12.2
5	形A6D-5100	形A6D-5103	14.7
6	形A6D-6100	形A6D-6103	17.3
7	形A6D-7100	形A6D-7103	19.8
8	形A6D-8100	形A6D-8103	22.4
9	形A6D-9100	形A6D-9103	24.9
10	形A6D-0100	形A6D-0103	27.4

●ピアノタイプ 形A6DR-□100



極数	形式	寸法A±0.2
2	形A6DR-2100	7.1
4	形A6DR-4100	12.2
6	形A6DR-6100	17.3
8	形A6DR-8100	22.4
10	形A6DR-0100	27.4


注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

■内部接続／プリント基板加工寸法 (単位:mm)

内部接続図 (TOP VIEW)



プリント基板加工寸法
(TOP VIEW)
(片面基板 t = 1.2~1.6)



* 自動挿入の場合はφ0.9以上としてください。

■正しくお使いください

★必ず「共通の注意事項」を合わせてご覧の上、正しくお使いください。

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご注文に際してのご承諾事項

平素はオムロン商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて本カタログにより当社制御機器商品(以下当社商品といいます)をご注文いただく際、見積書、契約書、仕様書などに特記事項のない場合には、次の適用用途の条件、保証内容等を適用いたします。下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえご注文ください。

1. 保証内容

保証期間

当社商品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後1年といたします。

保証範囲

上記保証期間中に当社側の責により当社商品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購入場所において無償で実施いたします。

ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。

- 本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合
 - 当社商品以外の原因の場合
 - 当社以外による改造または修理による場合
 - 当社商品本来の使い方以外の使用による場合
 - 当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
 - その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合
- なお、ここでの保証は、当社商品単体の保証を意味するもので、当社商品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

2. 責任の制限

当社商品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。

プログラミング可能な当社商品については当社以外の者が行ったプログラム、またはそれにより生じた結果について当社は責任を負いません。

3. 適用用途の条件

当社商品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべき規格・法規または規制をご確認ください。

また、お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社商品の適合性は、お客様自身でご確認ください。

これらを実施されない場合は、当社は当社商品の適合性について責任を負いません。

下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などによりご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。

- 屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電氣的妨害を被る用途または本カタログに記載のない条件や環境での使用
- 原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設備
- 人命や財産に危険が及ぶシステム・機械・装置
- ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備

e)その他、上記a)～d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途
お客様が当社商品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせたり、冗長設計により必要な安全性を確保できるよう設計されていること、および当社商品が全体の中で意図した用途に対して適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。

本カタログに記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。

当社商品が正しく使用されずお客様または第三者に不測の損害が生じることがないよう使用上の禁止事項および注意事項をすべてご理解のうえ守ってください。

4. 仕様の変更

本カタログ記載の商品の仕様および付属品は改善またはその他の事由により、必要に応じて、変更する場合があります。

当社営業担当者までご相談のうえ当社商品の実際の仕様をご確認ください。

5. サービスの範囲

当社商品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれておりません。

お客様のご要望がございましたら、当社営業担当者までご相談ください。

6. 価格

本カタログに記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。

また、消費税は含まれておりません。

7. 適用範囲

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としております。
日本国外での取引および使用に関しては、当社営業担当者までご相談ください。

- 本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。
- ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、必ずユーザーズマニュアルをお読みください。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非住居者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●お問い合わせ先

カスタマサポートセンタ



0120-919-066

携帯電話・PHSなどではご利用いただけませんので、その場合は下記電話番号へおかけください。

電話 055-982-5015(通話料がかかります)

【技術のお問い合わせ時間】

- 営業時間: 8:00 ~ 21:00
- 営業日: 365日

【営業のお問い合わせ時間】

- 営業時間: 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:30(土・日・祝祭日は休業)
- 営業日: 土・日・祝祭日/春期・夏期・年末年始休暇を除く

- FAX によるお問い合わせは下記をご利用ください。
カスタマサポートセンタ お客様相談室 FAX 055-982-5051

- その他のお問い合わせ先
納期・価格・修理・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。