

【応急処置・緊急時の対応】●飲み込んだ場合、吐かせずに直ちに医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合、直ちに清水で15分以上洗眼し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して洗眼してください。●誤って顔・皮膚などに付着した場合は、直ちに石けんを使用してよく洗い落とす。異常がある場合は医師の診断を受けてください。●作業中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、速やかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。

【保管・廃棄方法】●錆の発生しにくい場所や換気の良い場所に保管してください。●直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、火気の近くには置かないでください。●子供の手の届かない所に施設して保管してください。●内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。容器イエローカード番号:126 UN No.1950



破裂性注意



αアルミコート スプレー

ALUMINIUM COAT SPRAY

防錆剤

- 耐熱温度 200℃のプロ仕様塗料
- メッキ部材、高温設備の仕上げ・補修用



NET.330ml

製品名:αアルミコートスプレー(業務用)

発注コード 298-5802 品番 ALP-AL

【特長】①アルミ粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです(外観:シルバー色)。②鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等幅広い素材に使用できます。③高温下での安定性に優れています(耐熱温度:200℃※)※使用条件などにより異なる場合があります。④推奨膜厚は、20~40μmです。塗布面積:0.8m²(膜厚30μm)⑤使用温度範囲:5~50℃(使用条件や環境により異なる場合があります)

【用途】①メッキ部材の美観仕上げに②プラント外面等の高温設備の補修に

●種類・形式:エアゾール ●成分:樹脂、顔料、溶剤(キシレンを含む)、噴射剤(DME) ●内容量:330ml

【危険有害性情報】



危険

●極めて可燃性・引火性の高いエアゾール ●引火性液体及び蒸気●飲み込むと有害 ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ●臓器(呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓)の障害、(麻酔作用) 眠気又はめまいのおそれ ●長期又は反復暴露による臓器(呼吸器、神経系、肺)の障害 ●飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ ●水生生物に毒性 ●長期的影響により水生生物に毒性

【使用上の注意】●本品の用途以外には使用しないでください。●吸入・飲用不可:万一口飲み込むと下痢・嘔吐等の症状が起きます。●破裂の恐れがありますので、40℃以上の所や直射日光の当たる所に置かないでください。●引火性がありますので、火気に近づけないでください。●眼・皮膚に接触しないよう保護眼鏡・保護手袋を着用して使用してください。●取扱い中は必要に応じ防毒マスク又は送気マスク等を着用してください。●揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起す恐れがありますので、換気の良い所で使用し、食品、人体に向けては絶対に使用しないでください。●取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。●製品を使用するときは飲食・喫煙をしないでください。●使用後は手を石けんでよく洗ってください。●一定の場所を定めて保管してください。●子供の手の届かない所に置いてください。●色相については事前に確認の上でご使用下さい。●素材によっては十分な密着性が得られない場合がありますのでご注意ください。●本品塗布後の異種塗料の上塗りしないでください。●湿気の多い日の塗装は避けてください。●不明な点がありましたら、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。

【使用方法】①塗布面の汚れを布やウエスできれいに除去してください。錆も予め除去してください。②使用前に缶を上下左右に音がするまで振り、更に30回程度よく振ってください。③被塗物に噴射する前に噴射口の向きを確認し、初めの一吹きは、対象物以外に1~2秒スプレーして噴霧状態を確かめてください。④噴射口を被塗物に向け、20~30cm離して均一に塗布してください。一度に厚塗りしないで、2~3回くらい重ね塗りをしてください。⑤使用後は、噴射口が詰まらないよう容器を逆さにして3秒ほど空吹きし、噴射口を良く拭いてください。●乾燥時間(指触乾燥)は30分程度必要です。完全乾燥は約8時間放置してください(気象条件や素材等により異なります)。

使用期限
缶底下段表示期間内

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

第4類第2石油類 165ml 危険等級Ⅲ キシレン

火気厳禁

■表示者及び所在地

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元 住鋳潤滑剤株式会社
163-0263 東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル TEL 03-3344-6833

日本製

使用前に缶を上下左右に音がするまで振り、更に30回程度よく振ってください。