



**【安全対策】**●子供の手の届かないところに置く。●火気に近づけない。●静電気放電に対する予防措置をとる。●30秒以上の連続噴射はしない。●粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しない。●取扱後は接触部位をよく洗う。●製品を使用する時に、飲食・喫煙をしない。●換気の良い場所で使用する。●環境への放出を避ける。●保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用する。●不明な点は安全データシート(SDS)を参照。

**【応急措置】**●火災の場合:消火に粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂を使用する。●飲み込んだ場合:無理に吐かせない。直ちに医師に連絡する。●皮膚に付着した場合は:多量の水と石鹸で洗う。●皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当を受ける。●吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。気分が悪い時は、医師の診断、手当を受ける。●眼に入った場合:水で数分間注意深く洗う。医師の診断、手当を受ける。

**【保管及び廃棄】**●換気の良い場所で保管。●涼しいところに置く。●錆の発生しやすい場所に置かない。●日光から遮断し、40℃以上の温度にはく露しない。●内容物、容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄。



破裂注意

容器イロカード番号:126 UN No.1950

**使用期限** 缶底下段表示期間内

**火気と高温に注意**

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: CO<sub>2</sub>

第4類第3石油類 335ml 危険等級Ⅲ 火気厳禁

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎ **0120-509-849**

E-mail: [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)

<http://www.orange-book.com/>

表示者 住鋳潤滑剤株式会社

MADE IN JAPAN

# αネジ緩めオイル スプレー 泡タイプ

SCREW LOOSEN OIL SPRAY

**浸透・潤滑・防錆剤**

- フォームを形成してオイルがネジ部に強浸透
- ネジ・ボルト緩めほか、潤滑・防錆に



逆さ噴射OK



揺らない



メガネ着用



マスク着用



手袋着用

NET.335ml

製品名: αネジ緩めオイルスプレー (業務用)

発注コード 818-4364 品番 ALP-FON

【特長・用途】

- ①一般的なスプレーのような噴射飛散が少なく、適用箇所ピンポイントで噴射されフォーム(泡)を形成するオイルスプレー。
  - ②浸透性/水置換性/潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。
  - ③使用温度範囲(目安):-10~70℃
- 機械、装置の部品分解とネジ緩めに。
  - 回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。

【使用方法】

- 噴射口を噴き付け面に向け、噴き付けてください。
- ネジ緩めの時は十分に噴き付けて、5分位置置してから緩めてください。
- 潤滑の時はきしみの出る箇所に噴き付けてください。
- 使用前に缶を振らないでください。

- 種類・形式:エアゾール
- 成分:合成油、有機モリブデン、イソパラフィン、2,6-ジターシャリ、ブチル-4-クレゾール、二酸化炭素
- 内容量:335ml

危険



(危険有害性情報) ●極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール ●高圧容器:熱すと破裂のおそれ ●可燃性液体 ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い ●授乳中の子に害を及ぼすおそれ



4 989999 467642