

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using smallest size products, and will satisfy each and every user in the workplace.

®

Lot No.

α 高濃度アエンコート

発注コード 299-5590 品番 ALP-ZN5

●高濃度タイプの亜鉛粉末塗料

【特徴】

- 高品質の微粒子亜鉛粉末を高濃度に配合したジंकリッチペイントです（乾燥塗膜中の亜鉛含有量：92%以上、外観：グレー）
- エポキシエステル樹脂を使用した1液型の塗料でエアレス、ディッピング、はけ塗りが可能です。
- 推奨膜厚は、20～40μmです。
- 塗布面積：8.5㎡（膜厚20μm）
- 使用温度範囲：40℃以下（表面温度50℃以下）

- 用途（各種鋼材の補修・防錆に）
- 各種プラントの建屋鉄骨、配管、煙突等の外面の防錆

使用期限

年月日まで



第4類第1石油類 危険等級Ⅱ

トルエン **火気厳禁**

NET. 5kg

【使用方法】●塗布面の汚れを布やウエスできれいに除去した後、塗布して下さい。錆も予め除去して下さい。●乾燥時間（指触乾燥）は10分程度必要です（気象状況や素材等により異なります）。●上塗りはしないで下さい。●湿気の多い日の塗装は避けて下さい。

【注意事項】吸入すると中赤その他健康障害を起こす恐れがありますから、取扱いには次の注意事項を守って下さい。

- 火気のあるところでは、使用しないで下さい。●取扱い場所には、局所排気装置を設けて下さい。●塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。●取扱中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用マスク、又は送気マスク、保護手袋、前掛け等を使用して下さい。●防錆塗料の付着したウエスや防錆塗料カス、スプレーダスト等は廃棄するまでは必ず水につけておいて下さい。●取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。●目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けて下さい。●蒸気、ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所であぐらにし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けて下さい。●火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いて下さい。●よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵して下さい。●子供の手の届かない所に保管して下さい。●40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい。●中身を使いきってから廃棄して下さい。●シンナー遊び、汚れおとし等本来の用途以外に使用しないで下さい。●使用の際や詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。

労働安全衛生法第57条に基づく表示

成分：キシレン、トルエン

危険



危険有害性情報

引火性の高い液体及び蒸気
飲み込むと有害のおそれ
吸入すると有害のおそれ

皮膚刺激 重篤な眼の損傷 遺伝性疾患のおそれ 発がんのおそれの疑い
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
臓器（呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓）の障害
（気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ（麻酔作用）眠気又はめまいのおそれ
長期又は反復暴露による臓器（呼吸器、神経系、中枢神経系、腎臓、肝臓）の障害
飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ 水生生物に毒性
長期的影響により水生生物に有害

■表示者及び所在地

容器イエローカード番号 128
UN No. 1263

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550 0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

F-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 0120-509-849

製造元 住鉄潤滑剤株式会社
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル
TEL 03(3344)6833

日本製