

強磁力で工具を整頓!

PRO MAGNET
TOOLS
プロマグネットツールズ



磁石の力でスチール壁にしっかり貼れる!

① 両面磁力

磁気面
裏面も磁気面
強力マグネット

両面磁力の特徴

裏面両方に磁力のあるマグネットシートなので、右図のようにスチール面同士を合わせた使い方でご使用いただけます。
また、お好きな粘着剤を使用して、オリジナルで強力な粘着マグネットを作成できます。

磁石のつかない平滑面にもしっかり貼れる!

② 粘着付

離型紙
粘着面
強力マグネット

粘着材と素材の相性

◎	紙・段ボール・金属・PE・アクリル・PS
○	PP・ABS・PET・ポリカーボネート・硬質塩ビ ガラス・陶器・内装タイル
△	木・合成ゴム・軟質塩ビ
×	シリコーン樹脂・フッ素樹脂・コンクリート・布

◎: 非常に相性が良い ○: 相性が良い △: 種類や厚さの差により異なります ×: 使用できません
※粘着剤や樹脂を使用したとき、粘着剤の付着に十分な注意が必要です。なるべく平滑面に貼付してください。

強粘着で粗面や凸凹面にもしっかり貼れる!

③ 強粘着付

両面粘着力
約2.5倍
粘着面
強力マグネット

粘着材と素材の相性

◎	紙・段ボール・金属・PP・PE・ABS・アクリル PET・ポリカーボネート・PS・硬質塩ビ・ガラス
○	陶器・内装タイル
△	木・合成ゴム・布・軟質塩ビ
×	シリコーン樹脂・フッ素樹脂・コンクリート

◎: 非常に相性が良い ○: 相性が良い △: 種類や厚さの差により異なります ×: 使用できません
※粘着剤や樹脂を使用したとき、粘着剤の付着に十分な注意が必要です。なるべく平滑面に貼付してください。

NEW! 強力マグネットホルダー

種類	品番	JAN	本体サイズ(mm)	目安耐荷重	吸着力	価格(税込)	個数	入数
①両面磁力	AS-200	4535627 882327	W50×H200×T4					
②粘着付	ASTPW-200	4535627 882334	W50×H200×T4	約2.5~3.5Kg [※]	約132.4(N) [※]	OP	1枚入	1/10/100
③強粘着付	ASTPKW-200	4535627 882341	W50×H200×T5					

※使用状況により表記数値は変動します。

▲ 使用上の注意 ●耐荷重はスチール面の塗装や厚み、貼る位置によって異なります●落下して破損する恐れのある物や貴金属、高価品には使用しないでください●貼り付ける対象物の汚れ・埃・水分・油分等をよく拭き取ってからご使用ください●貼り付ける物の材質、形状、重量により保持力は弱まる場合があります●5~40℃の環境下でご使用ください。粘着面と貼り付ける側の間に気泡が入らないように貼り付け、十分圧着してください。接着後は30分以上静置してからのご使用をおすすめします●取り付け後は上下左右に力を加え、十分保持されている事を確認してください●高温になる場所、直射日光の当たる場所、屋外での使用、自動車への使用及び保管は避けてください●温度、湿度に反応し粘着力が弱まる場合があります。開封後は早めに使い切ってください●各記録メディアや磁気カード、パソコンや電子機器などに近づけるとデータが破損する恐れがあります。磁気を嫌うところへの使用は避けてください●マグネットは平坦なところに吸着させてください。曲面では十分な吸着がされないこともあります●幼児の手の届かない場所に保管してください●廃棄の際は、お住まいの市町村・自治体の区分に従ってください。



株式会社 マグエックス

本製品のお問い合わせは...

TEL 03-6695-6685

WEB <https://www.magx.co.jp/>

マグエックス

検索