



材 質：低炭素鋼
 表面処理：ユニクロームメッキ仕上
 強 度：4. 8

品番	呼び径(d)x長さ(L)	ピッチ(P)	ds	k	B	C	s(参考) 約
B22-1650	16x50	2.0	16	10	24	27.7	38
B22-1655	16x55	2.0	16	10	24	27.7	38
B22-1660	16x60	2.0	16	10	24	27.7	38
B22-1665	16x65	2.0	16	10	24	27.7	38
B22-1670	16x70	2.0	16	10	24	27.7	38
B22-1675	16x75	2.0	16	10	24	27.7	38
B22-1680	16x80	2.0	16	10	24	27.7	38
B22-2055	20x55	2.5	20	13	30	34.6	46
B22-2060	20x60	2.5	20	13	30	34.6	46
B22-2065	20x65	2.5	20	13	30	34.6	46
B22-2070	20x70	2.5	20	13	30	34.6	46
B22-2075	20x75	2.5	20	13	30	34.6	46
B22-2080	20x80	2.5	20	13	30	34.6	46

作成日 2014. 2. 12

検図 川瀬

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 ユニクローム六角ボルト

品番 B 2 2 - 〇 〇 〇 〇