



材 質 : クロムモリブデン鋼 (S C M 4 3 5)
 表面処理 : 酸化鉄皮膜
 強 度 : 1 2 . 9

品番	呼び径(d)x長さ(L)	ピッチ(P)	S(参考)	B	ds	k	m	t(最少)
B30-1420	14x20	2.0	全ねじ	21	14	14	12	7
B30-1425	14x25	2.0	全ねじ	21	14	14	12	7
B30-1430	14x30	2.0	全ねじ	21	14	14	12	7
B30-1435	14x35	2.0	全ねじ	21	14	14	12	7
B30-1440	14x40	2.0	全ねじ	21	14	14	12	7
B30-1445	14x45	2.0	全ねじ	21	14	14	12	7
B30-1450	14x50	2.0	全ねじ	21	14	14	12	7
B30-1455	14x55	2.0	全ねじ	21	14	14	12	7
B30-1620	16x20	2.0	全ねじ	24	16	16	14	8
B30-1625	16x25	2.0	全ねじ	24	16	16	14	8
B30-1630	16x30	2.0	全ねじ	24	16	16	14	8
B30-1635	16x35	2.0	全ねじ	24	16	16	14	8
B30-1640	16x40	2.0	全ねじ	24	16	16	14	8
B30-1645	16x45	2.0	全ねじ	24	16	16	14	8
B30-1650	16x50	2.0	全ねじ	24	16	16	14	8
B30-1655	16x55	2.0	全ねじ	24	16	16	14	8
B30-1660	16x60	2.0	全ねじ	24	16	16	14	8
B30-2030	20x30	2.5	全ねじ	30	20	20	17	10
B30-2035	20x35	2.5	全ねじ	30	20	20	17	10
B30-2040	20x40	2.5	全ねじ	30	20	20	17	10
B30-2045	20x45	2.5	全ねじ	30	20	20	17	10
B30-2050	20x50	2.5	全ねじ	30	20	20	17	10
B30-2055	20x55	2.5	全ねじ	30	20	20	17	10
B30-2060	20x60	2.5	全ねじ	30	20	20	17	10
B30-2065	20x65	2.5	全ねじ	30	20	20	17	10
B30-2070	20x70	2.5	全ねじ	30	20	20	17	10

作成日 2014. 2. 12

検図 川瀬

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 六角穴付ボルト (全ねじ)

品番 B 3 0 - 〇 〇 〇 〇