

仕 様 書		部 品 名 称			
仕 様 番 号	BA-200	バ-アンテナコイル			
外観図及び寸法					
※ リード端子は巻線延長とし、②番リードは根元まで撚る。 《単位: mm》					
接 続 図					
巻 線 仕 様	材 料				
項 目	L1	L2	L3		
コイル線種	3/φ0.07 USTC				
巻 線 方 法	ソレノイド巻				
巻 数	(90) T	7 T	8 T		
コイル防湿処理	高周波ワニスまたは3Aワックス				
端子番号/色別	①/自然	②/自然	③/黒色	④/赤色	⑤/緑色
リード寸法(mm)	70 ± 5	70 ± 5	70 ± 5	70 ± 5	70 ± 5
予備半田(mm)	2 ± ?	2 ± ?	2 ± ?	2 ± ?	2 ± ?
インダクタンス	①~②間 330 μH ± 5%			G=3mm 798 kHz	
無 負 荷 Q	①~②間 100以上				
備 考	④: コア N1B材 または相当材 AP 5×8×45 ⑤: ポビン クラフト紙 φ(8.2) × 31				
1. ()内の数値は参考値とし、予備半田部分はリード寸法に含まれる。 2. 丸棒コア用のポビンを使用するため、コア挿入完成時には近楕円形になっても構わない。 3. 耐 電 圧: 巻線~コア間にAC100Vを1分間印加し、感度電流2mAにて異常がないこと。 4. 絶縁抵抗: 巻線~コア間にDC100V絶縁抵抗計を接続し、1分後の測定にて100MΩ以上とする。					
				承認	作 図
				年月日	12-5-9
				葉 番	1 / 1
年 月 日				訂 正 記 事	図 番