


# ボードアンカー


## 開脚式(カサ式) 金属アンカー




### 施工方法



φ9mmのドリルであけた下穴に本製品を差し込み、爪が壁にささるまで軽く叩き込みます。



市販のボードアンカーリベッター等を使い、傘部を開脚させます。



ねじを抜き取り、取付物の上からねじを締め付けて完了です。(ねじの締めすぎにご注意ください。)



### ボードアンカー パリュパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	サイズ(mm)		下穴径(φmm)	適応板厚(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
		全長	ねじ長さ						
BA405	A-405	20	25	9	1~5	50	5×4	2,100	38537 1
BA409	A-409	32	39		3~9.5			2,250	38538 8
BA412	A-412	35	42		9~13			2,500	51181 7
BA416	A-416	38	45		10~16	2,500		38539 5	
※ BA423	A-423	45	52		17~23	1,700		38540 1	
※ BA427	A-427	54	60		21~27	2,050		63243 7	
BA438	A-438	60	65	31~38	2,100	63244 4			

●材質:鉄 \*A-405はせっこうボード壁にはご使用になれません。  
※A-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。

### ボードアンカー 角ボックス

最低出荷単位 2箱

商品コード	品番	サイズ(mm)		下穴径(φmm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
		全長	ねじ長さ						
BA409T	A-409	32	39	9	3~9.5	200	2×3	7,900	49843 9
BA412T	A-412	35	42		9~13			8,200	49844 6
BA416T	A-416	38	45		10~16			8,600	49845 3
※ BA423T	A-423	45	52		17~23	5,800		67694 3	
※ BA427T	A-427	54	60		21~27	7,000		67695 0	

●材質:鉄 \*専用ドリル2本付。(A-427には専用ドリルは付属していません。)  
※A-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。

### ▲使用上の注意

- 天井には絶対に使用しないでください。
- 壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。
- ねじの締めすぎにご注意ください。
- このアンカーは過度の開脚や開脚不足が原因で著しく強度が低下します。
- 施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

### ■使用にあたって

- ・インパクトドライバでの取り付けはしないでください。
- ・トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
- ・穴あけ後、爪のささがりが不完全な状態でねじを回すと、壁を破損させるおそれがありますので、爪が完全にささるまで押し込んでください。
- ・本製品の性能は施工する下地の状況・施工条件等に大きく影響されますので、十分に考慮のうえでご使用ください。
- ・作業スペースは十分に確保してください。無理な姿勢での使用は取付不良の原因になります。
- ・開脚には、市販のボードアンカーリベッター等をご使用ください。

\*製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。\*製品価格はすべて参考価格(税抜き)です。

## 若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号  
TEL (06) 6783-2081 FAX (06) 6783-6198  
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9  
TEL (048) 961-2150 FAX (048) 961-2156  
http://www.wakaisangyo.co.jp/ W2023061改

お求めは…