

PLクリーナー

用途

ビニールレザー・ダッシュボード・ガラス・エンジンルームの洗浄【業務用】

液性

アルカリ性

使用上の注意

- ※ 使用前に取り扱い説明書を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- ※ 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途および使用方法以外では使用しないでください。
- **吸入・飲用不可**・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
- **眼に危険**・眼に入ると失明する恐れがありますので、保護メガネまたは保護面を必ず着用してください。
- **皮膚に損傷**・皮膚に損傷を与える恐れがありますので、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源に近づけないでください。禁煙。
- 衣類および他の可燃物から遠ざけてください。
- 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器、工具を使用してください。静電気放電や火花による引火を防止してください。
- ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないでください。
- 屋外または換気のよい場所でのみ使用してください。
- 換気が十分でない場合には、呼吸用防具を着用してください。
- 環境への放出を避けてください。
- この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
- 汚染された作業着は作業場から出さないでください。
- 取り扱い後はよく手を洗ってください。
- 他の容器に移し替えないでください。
- 使用後は容器を密閉してください。
- 車の塗装面にかからないよう注意してください。誤ってかかった場合は、直ちに水で洗い流してください。
- 使用中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかりと閉め、液が漏れないことを確認してください。

使用方法

- ※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ※ 洗浄作業はハンドスプレーを使用するか、布等に希釈液を含ませて洗浄してください。
- ◆ **室内洗浄の場合(ビニールレザー、ダッシュボード等の汚れ)**
 - ① 20～30倍希釈液を布等に含ませて洗浄してください。
 - ② 洗浄後は布等で水拭きしてください。
- ◆ **窓ガラス洗浄の場合(油膜、泥等の汚れ)**
 - ① 20～30倍希釈液をスプレーしてください。
 - ② 洗浄後、乾燥する前に水で十分に洗い流してください。
- ◆ **エンジンルーム洗浄の場合(油、グリース、カーボン等の汚れ)**
 - ※ エンジンが冷えたことを確認し、作業を行ってください。
 - ① 5～10倍希釈液をスプレーし、ブラシ等でブラッシング洗浄してください。
 - ② 洗浄後、水で十分に洗い流してください。

製品情報



製品コード	荷姿	管理No.	JANコード
611	18L/CN	BE06	4979782006110

指定可燃物 可燃性液体類 **火気厳禁**

※ ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。