



パーツ一覧

項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	本体	C3771BD		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	ソケット	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	ステム	C3604BD		
4	1	ハンドル	ZDC	テフロンコーティング (オレンジ色)	Ep-Cu/Ni,Cr
5	2	シート	PTFE		
6	1	ボール	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
7	2	Oリング	NBR-70-1		
9	1	ビス	SS		三価クロメート
15	1	ポリキャップ	PE		
16	1	ピン	SUS304		
A	2014/11/26	図面の尺度変更 2:1→1:1			渡辺紀
番号	日付	履歴			名前

使用圧力	MAX 0.98MPa			
使用温度	-10℃～+80℃ (凍結無き事)			
耐圧試験	1.96MPa			
気密試験	0.6MPa			
製品重量	約 273 g			
	第三角法	単位 mm	尺度 1:1	日付 2011/5/10
承認 水田	検図 水田	材質		
設計 水田	製図 渡辺紀	備考		
 アソ株式会社 <small>ASOH CO., LTD.</small>		品名	I-スボ-ルZERO BH-0620	
		図番	1BH-0620-A	