

BASIC LIGHT

取り付け簡単！フックを固定して挟むだけ！



付属品



取り付け金具×2個・ネジ×4本
コンクリート用プラグ×4本



製品パッケージ



両側に電源口があり、
簡単に連結ができます。



雨でも安心の防水規格 IP65



倉庫や車庫などの照明にも最適です。

※配電盤にサージ防護機器を設置した環境でお使い下さい。

落雷や機械などによるサージ電流対策が無い環境では、LED 電源の故障や製品寿命の極端な低下の原因となります。

ベーシックライト 60 コード 3m

品 番：BL-60M3

JAN コード：4580390322532

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：18W

本体サイズ：幅 575× 奥行 75× 高さ 66mm

製品重量：810g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 3m

色温度：5500 ～ 6000K

明るさ：1800lm (1m 420lx・2m 124lx)

防水：IP65

3528LED チップ使用

製品保証：1 年

ベーシックライト 120 コード 3m

品 番：BL-120M3

JAN コード：4580390322549

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：36W

本体サイズ：幅 1150× 奥行 75× 高さ 66mm

製品重量：1280g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 3m

色温度：5500 ～ 6000K

明るさ：3600lm (1m 550lx・2m 240lx)

防水：IP65

3528LED チップ使用

製品保証：1 年

ベーシックライト 150 コード 3m

品 番：BL-150M3

JAN コード：4580390322556

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

消費電力：50W

本体サイズ：幅 1480× 奥行 75× 高さ 66mm

製品重量：1590g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 3m

色温度：5500 ～ 6000K

明るさ：5000lm (1m 980lx・2m 330lx)

防水：IP65

3528LED チップ使用

製品保証：1 年