

バナナプラグ用ジャック【BRシリーズ】(1パック10本入)

パネルに取付けられるジャックです。

BNシリーズ(243ページ参照)の相手として御使用下さい。

色は黒、赤、黄、緑、青、灰、白の7色あります。

材質

金属部.....黄銅

樹脂部.....本体、取付ブラケット.....PPE (UL94V-1)

色.....本体...黒、赤、黄、緑、青、灰、白

取付ブラケット.....黒のみ

処理

BR-1-G.....ニッケル下地金メッキ

BR-1-N.....ニッケルメッキ

電流容量.....15A

絶縁抵抗.....500M 以上

絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間

適合プラグ.....BNシリーズ(243ページ参照)

使用温度範囲..... - 40 ~ + 125

パネル取付穴径.....9.0

パネル取付可能板厚.....1.2 ~ 3.0mm



使用例



御注文方法

BR - 1 - G 赤

↑ ↑
色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白
G:金メッキ
N:ニッケルメッキ

使用上の御注意

取付け時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下で御使用下さい。

表面実装用基板に取付けるタイプは174ページにあります。

寸法図

