

すべり止めスプレー BTS

【安全対策】●子供の手の届かないところに置く。●火気に近づけない。●静電気放電に対する予防措置をとる。●30秒以上の連続噴射はしない。●粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しない。●取扱後は接触部位をよく洗う。●製品を使用する時に、飲食・喫煙をしない。●換気の良い場所です使用する。●環境への放出を避ける。●保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用する。●不明な点は安全データシート(SDS)を参照。

【応急措置】●火災の場合：消火に粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂を使用する。●飲み込んだ場合：無理に吐かせない。直ちに医師に連絡する。●皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗う。●皮膚刺激又は発疹(疹)が生じた場合：医師の診察、手当を受ける。●吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。気分が悪い時は、医師の診察、手当を受ける。●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗う。医師の診察、手当を受ける。

【保管及び廃棄】●換気の良い場所での保管。●涼しいところに置く。●錆の発生しやすい場所に置かない。●日光から遮断し、40℃以上の温度にば、露出しない。●内容物、容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄。
容器Eiローカード番号:126 UN No.1950



使用期限 缶底下段表示期間内

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ① 炎や火気の近くで使用しないこと。
- ② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④ 火の中に入れないこと。
- ⑤ 使い切って捨てること。

高圧ガス: DME/LPG

第4類第1石油類 168ml 危険等級II **火気厳禁**

総発売元

WEBサイト▶

トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号



お客様相談室 **0120-509-849**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>

表示者 住鉱潤滑剤株式会社

MADE IN JAPAN



すべり止めスプレー

ANTI-SLIP SPRAY

滑り止め塗料

- 台車等の荷物の滑り止めに
- 透明の滑り止め被膜を形成



使用前に振る



メガネ着用



マスク着用



手袋等着用



逆さで空噴き

NET.420ml

製品名:すべり止めスプレー (業務用)

発注コード 363-0868 品番 BTS

【特長・用途】

- ① 粘性のある滑りにくい透明な被膜を形成するスプレーです。
- ② 台車の荷台等に塗布することで、軽い荷物等のスレ落ちや滑りを低減します。
- 適用可能材質:金属、プラスチック一般
- 塗布面積(目安):6㎡(3~4回塗り)

【使用方法】

使用の際は塗布面素材に予め試し塗りをして、素材に影響がないことを確認してから塗布してください。

- ① 使用前に缶を上下左右に音がするまでよく振ってください。
- ② 塗布面のゴミや油污等は除去してください。
- ③ スプレーを約45°に保ちながら、塗布面から10~15cm程度離して均一に3~4回重ね塗りをしてください(環境温度目安:5~40℃)。
- ④ 塗膜は常温下(約20℃)、10分以上で指触乾燥します(気象条件や素材等により異なるケースがあります)。乾く前に荷物を置くとか被膜が荷物等に移動するケースがあるのでご注意ください。
- ⑤ 使用後は目詰まり防止のため、スプレーを逆さにして空噴きしてください。スプレーボタンが詰まった際は、付属の替えボタンに交換してください。
- ⑥ 塗布した後、塗布面が滑り止め効果を発揮することを確認してから、作業等を実施してください。
- ⑦ 被膜は長期間屋外に晒されたり、時間が経過すると埃等の付着や被膜自体が脆くなり、滑り止め効果が低下するケースがあります。その際は再度塗布してください。
- ⑧ 被膜の除去は石油系溶剤を含めたウエス等で除去してください。

【使用上の注意】

- ※ シミになる恐れがあるので、衣服に付着させないでください。
- ※ ゴム、皮製品、発泡スチロール等は塗布しないでください。
- ※ 本製品塗布後の異種塗料の上塗りはありません。
- ※ 重い荷物を塗布面に載せたまま長期放置すると、被膜が荷物等に移動するケースがあるのでご注意ください。

- 種類・形式:エアゾール
- 成分:ブタ1,3-ジエン・スチレン重合物、4-イソプロペニル-1-メチルシクロヘキサ-1-エン・スチレン重合物、メチルシクロヘキサ、ブタン、ジメチルエーテル
- 内容量:420ml

危険



〈危険有害性情報〉●極めて可燃性の高いエアゾール●高圧容器・熱すると破裂のおそれ●引火性の高い液体及び蒸気●飲み込むと有害●眼刺激●呼吸器への刺激のおそれ、又は酸素および水のおそれ●飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ●水生生物に非常に強い毒性●長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

