

TRUSCO
PRO TOOL

Trusco products meet professionally specified standards and are manufactured to meet all the requirements of ISO 9001. We are ISO 9001 certified.

モリブデン入

リチウム万能グリス ちょう度 No.2

発注コード 171-8223

品番 CGM-160

特長

- 添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。
- 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
- 使用温度-15℃～150℃

用途

- 極圧、振動のあるベアリング（建設機械、圧延機、クラッシャー、振動篩）
- 継手類（ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング）
- 摺動面（平軸受、プッシュ、コントロールケーブル）

ペール缶タイプ
容量 16kg

日本製

⚠ 注意 使用上の注意をよく読んでご使用下さい

使用上の注意

〈取扱上の注意〉

- 目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際には保護メガネを使用するなど、目に入らないようにしてください。
- 皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際には保護手袋を使用するなど、皮膚に触れないようにしてください。
- 容器を開けるときは手を切る恐れがあります。保護手袋を使用してください。
- 子供の手の届かない所に置いてください。

〈応急処置〉

- 目に入った場合は清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。

- 皮膚に触れた場合は水と石けんで十分に洗ってください。
- 飲み込んだ場合、無理にはかせずに直ちに医師の診断を受けてください。

〈廃油・廃容器の処理〉

- 処理方法は法令で義務付けられています。法令に従い適正に処理してください。不明な場合は購入先にご相談の上、処理してください。

〈保管方法〉

- ゴミ・水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。
- 直射日光を避け、暗所に保管してください。

株式会社 トラスコ中山株式会社 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
〒550-0013 大阪府大阪市東淀川区1丁目2番11号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

※ 株式会社日本鋼油