

CT-07

デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ3.5×65mm、コード80cm、SUS304
測定範囲	-50～+150℃
分解能	0.1℃
測定精度	±1℃ / -50～100℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	-10～+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
電池寿命	約1年
寸法・重量	W56×H112×D11.5mm、約80g
付属品	手帳ケース、取扱説明書
校正	不可

CT-1000

デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	K熱電対
測定範囲	-200～+1370℃
分解能	0.1℃ / 200℃以下
測定精度	±(0.3%rdg+1℃) / -200～+200℃
サンプリング	0.6回/秒
使用温湿度	0～+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	-10～+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
電池寿命	約150時間(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	W54×H164×D34mm、約180g
付属品	取扱説明書
オプション	熱電対Kタイプ(P.14、17、18参照)
校正	可

CT-103

デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	温度:サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式
測定範囲	0～+40℃ (IN) -50～+70℃ (OUT)
分解能	0.1℃
測定精度	±1℃ (0～+40℃)、±2℃ (左記以外)
サンプリング	1回/4秒
使用温湿度	0～+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	-10～+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
電源	単4 (1.5V) 電池×1個
電池寿命	約1年間
寸法・重量	W106×H120×D16mm、約139g(電池含む)
付属品	取扱説明書
校正	可

CT-1100WR

防滴デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ3.5×約205mm、SUS304
測定範囲	-10～+110℃
分解能	1℃
測定精度	±1℃ / -10～+100℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0～+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	LR-44 (1.5V) ボタン電池2個
電池寿命	約4000時間
寸法・重量	Wφ57×285mm、約42g
付属品	取扱説明書、プローブキャップ
校正	可