

CT-1200D

デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	K熱電対
測定範囲	−200〜+1370℃
分解能	0.1℃/200℃以下
測定精度	±(0.2%rdg+0.5℃)/−200〜+200℃
サンプリング	4回/秒
使用温湿度	0〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	−20〜+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
電源	単3 (1.5V) 電池2個
電池寿命	約200時間(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	W72×H179×D32mm、約225g
付属品	取扱説明書、ソフトケース
オプション	熱電対Kタイプ(P.14、17、18参照)
校正	可

CT-1307

デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	K/J熱電対
測定範囲	−190〜+1333℃
分解能	0.1℃/−190〜+999.9℃/K
測定精度	±(0.1%rdg+0.5℃)/0〜999.9℃/K
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0〜+40℃、10〜80%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度	−10〜+60℃、0〜70%RH(但し結露のないこと)
電源	9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
電池寿命	約50時間(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	W68×H145×D35mm、約235g
付属品	取扱説明書、キャリングケース、 ソフトウェア(WINDOWS)、 RS232ケーブル、9ピン〜25ピン端子
オプション	熱電対Kタイプ(P.14、17、18参照)
校正	可

CT-130D

デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
外部センサー	コード長約2.5m
測定範囲	0〜+50℃ (IN) −50〜+70℃ (OUT)
分解能	0.1℃
測定精度	±1℃
サンプリング	1回/5秒
使用温湿度	0〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	−20〜+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
電池寿命	約1年
寸法・重量	W53×H39×D15mm、約50g
付属品	取扱説明書
校正	可

CT-1310D/CT-1320D

デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	K熱電対
測定範囲	−50〜+1300℃
分解能	0.1℃(−50〜+199.9℃)左記以外1℃(CT-1310D) 1℃ (CT-1320D)
測定精度	±(0.3%rdg+1℃)/−50〜1000℃ ±(0.5%rdg+1℃)/1000℃〜1300℃ ±(0.5%T1−T2rdg+2℃)/T1−T2 (CT-1320D)
サンプリング	2回/秒
使用温湿度	0〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	−20〜+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
電源	9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
電池寿命	約140時間(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	W71×H148×D36mm、約190g
付属品	ソフトケース、取扱説明書
オプション	熱電対Kタイプ(P.14、17、18参照)
校正	可