

CT-190

デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ4×127mm、SUS304
測定範囲	−10〜+200℃
分解能	0.1℃
測定精度	±2℃ / −10〜+40℃
サンプリング	1回/4秒
使用温湿度	0〜+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	−10〜+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	単4 (1.5V)電池1個
電池寿命	約1年
寸法・重量	W40×H285×D28mm、約66g
付属品	プローブキャップ、取扱説明書
校正	可

CT-220

デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ3.5×100mm、コード100cm、SUS304
測定範囲	−50〜+150℃
分解能	0.1℃ (−20℃〜+150℃)左記以外1℃
測定精度	±1℃ / −20〜+100℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	−5〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	−20〜+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	単4 (1.5V)電池1個
電池寿命	約1年
寸法・重量	W65×H100×D18mm、約94g
付属品	プローブキャップ、取扱説明書
校正	可

CT-230

デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ3.5×100mm、コード100cm、SUS304
測定範囲	−50〜+250℃
分解能	0.1℃ (−20℃〜+200℃)それ以外1℃
測定精度	±1℃ / −20〜+100℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	−5〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	−20〜+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	単4 (1.5V)電池1個
電池寿命	約1年
寸法・重量	W65×H100×D18mm、約94g
付属品	プローブキャップ、取扱説明書
校正	可

CT-2310

デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	K熱電対
測定範囲	−50〜+1300℃
分解能	0.1℃ (−50〜+199.9℃)左記以外1℃
測定精度	±(0.3%rdg+2℃)/200℃以下
サンプリング	2.5回/秒
使用温湿度	0〜+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	−20〜+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
電源	9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
電池寿命	約250時間(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	W74×H170×D39mm、約430g
付属品	ホルスタケース、取扱説明書
オプション	熱電対Kタイプ(P.14、17、18参照)
校正	可