

CT-417WR/CT-418WR

冷凍食品用温度計

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ8×100mm
測定範囲	−50〜+200℃
分解能	0.1℃(−19.9〜+199.9)、1℃(左記以外)
測定精度	±1℃(−30〜+150℃)、±2℃(左記以外)
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	−10〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	LR-44(1.5V)ボタン電池1個
電池寿命	約4000時間
寸法・重量	W30×H100×D163mm、約85g
付属品	プローブキャップ、取扱説明書
校正	不可

CT-421WR

防滴デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ5×120mm、SUS304
測定範囲	−50〜+300℃
分解能	0.1℃(−19.9〜199.9℃)1℃(左記以外)
測定精度	±1℃(−30〜+150℃)±2℃(左記以外)
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	−10〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	LR-44(1.5V)ボタン電池×1個
電池寿命	約2500時間
寸法・重量	W86×H175×D27mm、約45g(電池含む)
付属品	取扱説明書、プローブキャップ
校正	可

CT-419WP

防水デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ3.5×120mm、SUS304
測定範囲	−50〜+300℃
分解能	0.1℃(−19.9〜199.9℃)1℃(左記以外)
測定精度	±1℃(−30〜+150℃)±2℃(左記以外)
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	−10〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	LR-44(1.5V)ボタン電池×1個
電池寿命	約2500時間
寸法・重量	W25×H200×D25mm、約17g(電池含む)
付属品	取扱説明書、プローブキャップ
校正	可

CT-422WR

防滴デジタル温度計

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ3.5×約290mm、SUS304
測定範囲	−10〜+220℃
分解能	0.1℃(−10〜+199.9℃)1℃(左記以外)
測定精度	±1℃/−10〜+120℃ ±2℃/+121〜+180℃ ±3℃/+181〜+220℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	−20〜+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	LR-44(1.5V)ボタン電池×1個
電池寿命	約5300時間
寸法・重量	約W47×360×D17mm、約40g(電池含む)
付属品	取扱説明書、プローブキャップ
校正	可