

## CW-70

### 防水カップ式風速計

#### 一般仕様

センサ	カップペーン式
表示	3.5桁LCD表示
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0~+50℃、80% RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10℃~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4 (1.5V)電池4個
電池寿命	約100時間(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	(本体)W40×H190×D32mm、 (カップペーン)135mmφ(回転径)、 約180g(電池含む)
付属品	キャリングケース、取扱説明書
校正	不可

#### 電気的性能

測定単位	範囲	分解能	測定精度
m/s	0.9~35.0	0.1	±2% ±0.2
km/h	3.2~126	0.1	±2% ±0.8
knot	1.7~68.0	0.1	±2% ±0.4
Ft/min	175~6888	1	±2% ±40
Mile/h	2.0~78.2	0.1	±2% ±0.4

## WS-03SD

### データロガー風速計

使用環境: 0~+50℃、85%RH以下(但し結露の無いこと)  
寸法・重量: W68×H180×D45mm ・ 約360g(電池含む)

電源: アルカリ単3(1.5V)乾電池6本、またはACアダプター(別売)  
付属品: 乾電池、取扱説明書、風速センサー