

製品安全データシート

【製造者情報】 会社名 : 株式会社 トーワ
住所（本社）： 愛知県小牧市大字舟津字久保寺 8 4 9 番地の 1
担当部門 : 営業部
電話番号 : 0 5 6 8 - 7 5 - 2 6 3 0
F A X 番号 : 0 5 6 8 - 7 2 - 7 2 6 3
緊急連絡先 : 同 上

作成 平成 24 年 10 月 24 日

整理番号 : _____

【製品名】 商品名 : ダイヤマット GC P/D・GM・GH

【物質の特性】 単一製品・混合物の区別 : 混合物

化学名 : 軟質ポリ塩化ビニル

主な成分	含有量	化審法	安衛法	CAS No
ポリ塩化ビニル	40 ~ 50%	(6)-66	(6)-66	9002-86-2
アジピン酸系ポリエステル	35 ~ 45%	(2)-861 (7)-999	(2)-861 (7)-999	103-29-1 88650-54-8
三酸化アンチモン	1 ~ 3%	(1)-543	(1)-543	1309-64-4
安定剤	1 ~ 3%	(2)-615 (2)-1201	(2)-615	557-05-1 14281-83-5
充填剤	5 ~ 15%	(1)-122	2-(4)-899	471-34-1
添加剤	1 ~ 2%	(2)-1434	(2)-1434	8013-07-8
着色剤	1 ~ 3%			

【危険有害性の分類】 分類の名称 : 分類基準に該当しない

危険性 : なし

有害性 : 知見なし

環境影響 : 知見なし

【応急措置】 当製品の樹脂くずを想定して

目に入った場合 : こすらずに 15 分以上水で洗浄し、必要に応じて医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合 : 水で洗浄する。

吸入した場合 : 多量に吸入した場合は、医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合 : 多量に飲み込んだ場合は、医師の手当てを受ける。

【火災時の措置】 消火方法 : 空気呼吸器を着用して消火にあたる。

消火剤 : 散水、ドライケミカル、泡、炭酸ガス
その他 : 燃焼するとき、刺激性ガスが発生する。
ガスの主成分は、塩化水素・一酸化炭素・炭酸ガス

【漏出時の措置】 漏出しないため必要なし

【取り扱い及び保管上の注意】

取り扱い : 薬品を使用し清掃する場合は薬品が直接商品にかからないようにして下さい。また、ベンジンなどの揮発油系での汚れ落としは厳禁。
: 一部のプラスチック製品、塗料、ニスなどの上でご使用する場合はご注意ください。色移りや型移りすることがあります。
: 印刷物に触れると、インクが移行して汚れることがあります。
: 常温にて、使用の事。
: 輸送あるいは保管時、荷崩れ防止策を講じるようにする。多段に積むと荷崩れを起こしやすく、思わぬ怪我をすることがある。
保管 : 直射日光、水濡れ、急激な温度変化を避け、火気源のない場所に保管する。

【暴露防止措置】 管理濃度 : 規定なし
許容濃度 : 規定なし
設備対策 : 必要なし
保護具 : 必要なし

【物理／化学的性質】

外観 : 軟質塩化ビニール製マット
臭気 : なし
比重 : 1.32
融点 : なし (約 190°C で分解開始)

【危険性情報】 引火性 : なし
(安定性、反応性) 発火点 : なし
爆発限界 : なし
可燃性 : 自己消化性
安定性、反応性 : 通常の手扱いにおいて安定

【有害性情報】 (人についての症例、疫学的情報を含む。) : 知見なし

【環境影響情報】 : 知見なし

【輸送上の注意】 : 特にないが、取り扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。

【廃棄上の注意】 : 焼却時、塩化水素ガスが発生する。(目・皮膚・粘膜を刺激する。)
焼却する場合、排ガス処理装置付設備にて焼却する。

埋め立てする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従う。
公認の廃棄物処理業者もしくは、地方公共団体がその処理を行っている場合は、その団体に委託して処理することが出来る。

【適用法令】 : 廃プラスチックに該当

【記載内容の取扱い、その他】

1 : 記載内容の取扱い

記載内容は現時点で入手出来た資料、情報、データに基づいて作成しましたので、新しい知見により改訂される事があります。

また、記載の注意事項は通常の手取扱いを対象とした情報提供であり、必ずしも安全性を保障するものではありませんので、特殊な取扱いの場合には、当方へご相談下さい。

2 : 記載内容の問合せ先

株式会社 トーワ 営業部

〒485-0073 愛知県小牧市大字舟津字久保寺 849-1

TEL : (0568) 75-2630 FAX (0568) 72-7263