

狭い隙間が照らせる！ 収納フックが便利！

5W SMD LED CHIP

単3形アルカリ電池3本

●電池式なのでお手軽！充電が面倒な方に！



明るさ/全光束
400lm
※HIGHで使用时

単3形乾電池3本で点灯します。



ライト部分が前後に 30° 毎に
5段階の角度調節が可能です。



本体底に内蔵マグネットと
引き出し式のフック付き



電池式スティックライト DN-304

品番：DN-304

JANコード：4580390322518

本体サイズ：縦335×横40.5×厚さ60mm

製品重量：212g(本体)

切り替え：TOP・LOW・HIGH・OFF

色温度：6500K

明るさ：TOP 40lm・LOW 200lm・HIGH 400lm

使用時間：TOP 18時間

LOW 5時間・HIGH 2.5時間(日本製アルカリ電池使用時)

使用電池：単3形電池 3本(製品に電池は付属しておりません)

SMD LEDチップ使用

無段階調光タイプ


リチウムイオンバッテリー

USB充電器対応

●明るさはダイヤル式無段階調整！ 充電式で経済的！



明るさ/全光束
600lm
※メインライトを
MAXで使用时



ボールジョイントで傾斜は45°
回転は360° 調整が可能です。



底面にフックとマグネット付き

スティックライト調光タイプ

品番：DN-305

JANコード：4580390322525

本体サイズ：縦384×横40×厚さ44.5mm

製品重量：238g

切り替え：スイッチでトップライトをON/OFF

ダイヤルでメインライトを無段階調光

色温度：5700~6000K

演色性：Ra80

明るさ：メインライト 0~600lm・トップライト 120 lm

使用時間：メインライト min15時間~max2時間

トップライト 約10時間

充電時間：約4時間

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池18650 3.7V 2600mAh 1本

バッテリー寿命：約500回

耐衝撃：IK07

IP規格：IP54

トップライト 3W SMD LEDチップ使用

メインライト 7W COBLEDチップ使用

製品保証：6ヶ月

付属品



コンセント用アダプター 5V 1A
DN-WLac



USBケーブル
GP-USBcable