



安全データシート

Page 1 of 7

強力接着剤落とし 30m l

SDS No. : 471539

V001.1

改訂: 21.02.2017

発行日: 21.02.2017

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 1846947
製品名 : 強力接着剤落とし 30m l

会社名 :
ヘンケルジャパン株式会社
東京都品川区東品川2-2-8
スフィアタワー天王洲 14F
140-0002
電話番号 : +81 (45) 758-1820
FAX番号 : +81 (45) 758-1826

2. 危険有害性の要約

GHS分類 :

<u>危険有害性クラス</u>	<u>危険有害性区分</u>	<u>標的臓器</u>
引火性液体	区分 2	
皮膚刺激性	区分 2	
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	区分 2A	
生殖毒性	区分 1B	
特定標的臓器毒性 - 単回暴露	区分 3	気道刺激性

GHSラベル要素:

絵表示:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:	H225 引火性の高い液体及び蒸気 H315 皮膚刺激 H319 強い眼刺激 H335 呼吸器への刺激のおそれ H360 生殖能または胎児への悪影響のおそれ。
安全対策	P201 使用前に取扱説明書を入手すること。 P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 P233 容器を密閉しておくこと。 P240 容器を接地すること/アースをとること。 P241 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 P242 火花を発生させない工具を使用すること。 P243 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 P264 取扱い後はよく手を洗うこと。 P271 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
応急措置:	P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 P304+P340+P312 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分がわるいときは医師に連絡すること。 P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。 P332+P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。 P337+P313 眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。 P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 P370+P378 火災の場合：乾燥砂、粉末消火薬剤または水溶性液体用泡消火薬剤を使用する。
保管:	P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 P405 施錠して保管すること。
廃棄:	P501 廃棄するときは、適用法令、および製品特性に従い、適切な処理および廃棄施設に内容物/容器を廃棄すること。

製品ラベルの有害性情報は、個別の製品安全データシートの記載内容と異なる場合があります。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物： 混合物
化学特性： 混合物

危険有害成分及び濃度

成分	wt%
変性セルロース	1 - 3 %
2-プロパノール	3 - 7 %
ベンジルアルコール	3 - 7 %
N-メチル-2-ピロリドン	85 - 90 %

4. 応急処置

- 皮膚にかかった場合：** 流水とせっけんでよく洗い流すこと。
もし刺激が続くならば治療を受けてください。
汚れた、もしくは濡れた衣類は直ちに脱ぐこと。
衣服は再使用する前に洗濯すること。
- 眼に入った場合：** 直ちに流水で15分以上、まぶたをよく開いて眼球・まぶたの隅々まで良くいきわたるように洗うこと。
コンタクトレンズをしている場合確認して外す事。
眼の刺激が持続する場合は、専門医に相談する。
- 飲み込んだ場合：** 口の中をすすぐ事、無理に吐かせないこと、医師の診察を受けること
- 吸入した場合：** 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師の診察を受けること。

5. 火災時の措置

- 消火剤：** 二酸化炭素、泡、粉末砂
- 使ってはならない消火剤：** 水噴射
- 火災時の分解物質：** 毒性および刺激性の蒸気
- 保護具：** 自給式呼吸器および出動服の様な全身保護服を着用すること。

6. 漏出時の措置

- 注意事項：** こぼれた製品で滑る危険がある。
- 人体に対する注意事項：** 皮膚および眼への接触を避けること。
- 環境に対する注意事項** 製品が下水または排水溝に入らないようにすること。
清掃中は適切な保護具および服を着用すること。
- 除去方法：** 現場を隔離する。必要以外の人員は入れないこと。
場所を換気する
もし安全であればさらなる漏れまたは流出を防ぐ。
電気源、静電または摩擦スパークを含む点火源を除去する。
不活性物質でこぼれを吸収する。物質を集めて処分に適切な容器に入れておく。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

適切な保護衣、保護めがね、保護手袋を着用すること。
皮膚および眼への接触を避けること。
作業場が適切に換気されていることを確かめる。
(製品を移動する時には) 全ての器具が接地、接合されることが要求される。
直火および点火源を避けること。

保管:

涼しく、良く換気された場所に保存し、熱、火花および裸火を近づけないこと。
使用準備が整うまで容器はしっかり閉めておくこと。
施錠された施設もしくは勤務時間後は施錠される部屋に保存すること。
点火源に近づけないこと。
強酸化剤に近づけないこと。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度

成分	日本産業衛生学会	ACGIH
変性セルロース	(blank)	(blank)
2-プロパノール	400 ppm 980 mg/m ³ CEILING	200 ppm TWA 400 ppm TWA
ベンジルアルコール	(blank)	(blank)
N-メチル-2-ピロリドン	1 ppm 4 mg/m ³ TWA (経皮)	(blank)

設備対策:

しっかりした換気/排気を確保すること。

保護具:

- 呼吸用保護具:** 十分に換気ができない場合は適切な呼吸マスク
- 眼の保護具:** サイドシールドの付いた安全眼鏡
- 皮膚及び身体の保護具:** 適切な保護服を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

- 形状:** 粘性, 液体
- 色:** 透明, 淡い黄
- 臭い:** 若干, 特異的な
- 引火点:** 11.7 ° C (53.06 ° F)
- 比重:** 1.0 g/cm³

10. 安定性及び反応性

安定性 :

化学的反応性: 強酸化剤と反応する。

化学的安定性: 推奨保存状態下では安定している。

危険有害な分解生成物: 火災が起きた場合、毒性ガスを放出する可能性がある。
一酸化炭素
酸化窒素

11. 有害性情報

成分	危険有害性クラス	危険有害性区分	ばく露経路	標的臓器
変性セルロース	分類の必要なし			
2-プロパノール	眼に対する重篤な損傷 /眼刺激性	区分2A		
	特定標的臓器毒性 - 単回暴露	区分3		中枢神経系
ベンジルアルコール	急性毒性	区分4	経口	
	急性毒性	区分4	吸入	
	眼に対する重篤な損傷 /眼刺激性	区分2A		
N-メチル-2-ピロリドン	皮膚刺激性	区分2		
	眼に対する重篤な損傷 /眼刺激性	区分2A		
	生殖毒性	区分1B		
	特定標的臓器毒性 - 単回暴露	区分3		気道刺激性

経口毒性: Acute toxicity estimate (ATE) : > 2,000 mg/kg
方法: 評価計算

吸入毒性: Acute toxicity estimate (ATE) : > 5 mg/l
ばく露時間: 4 h
試験環境: 粉塵
方法: 評価計算

12. 環境影響情報

一般環境有害性情報: 下水管、土壌または水辺に捨てないこと。

13. 廃棄上の注意

推奨廃棄方法: 所轄官庁へ問い合わせの上、必要な前処理を行うこと。

汚染容器包装の廃棄方法: 廃棄処理は必ず法規制に従って行うこと。

14. 輸送上の注意

Marine transport IMDG:

Class: 3
Packing group: II
UN no. : 1274
Label: 3
EmS: F-E,S-D
Seawater pollutant: -
Proper shipping name: n-PROPANOL (溶液)

Air transport IATA:

Class: 3
Packing group: II
Packing instructions (passenger) 353
Packing instructions (cargo) 364
UN no. : 1274
Label: 3
Proper shipping name: n-Propanol (溶液)

15. 適用法令

労安法:

名称等を通知すべき有害物 2-プロパノール
N-メチル-2-ピロリドン
名称等を表示すべき有害物 2-プロパノール
N-メチル-2-ピロリドン
第2種有機溶剤等 2-プロパノール

消防法

第4類引火性液体, 第一石油類 水溶性

毒劇物法:

該当しない

PRTR法:

該当しない

16. その他の情報

発行日: 21.02.2017

注意:

この情報は現況での化学的根拠と発送された製品の状況を元に作成したものである。またこれは安全を説明するための情報で、製品の特性を保証するものではない。

ここに表明したデータは信頼性があると考えられるが単に情報として挙げただけである。Henkel社のコントロールが及ばない人々が得た結果については責任を持たない。Henkel製品の適切性、特定目的で使用する際の製造方法、Henkel社製品の取扱いや使用に関わる危険性から人や資産を守るための予防処置などの見極めはユーザーの責任の元行われるべきである。以上の説明の元、Henkel社は、明示・暗示に関わらず、特定用途に対する市場性・適切性を含み、製品の販売・使用に関わるすべての保障への責任を拒否する。更にHenkel社は、損益を含むいかなる2次的・偶発的損害についての責任も拒否する。