



3	吸込 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)	
2	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
	出力 OUTPUT (kW)	0.4
	極数・相 POLES PHASE	2・1
	電圧 VOLTAGE (V)	100
	周波数 FREQUENCY (Hz)	50 60
1	風量 (MAX.) VOLUME (m ³ /min)	13 16
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.32 1.91
	回転数 SPEED (min ⁻¹)	2850 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3kPa
仕様 SPECIFICATIONS		

作成 DRAW	S. TAKAMI	作成日 DATE	2013.5.1 MAY 1, 2013
確認 CONFIRM	S. KINOSHITA	品名 TYPE	EC-04S-R3A3
承認 APPROVE	S. HATANO	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	YC09R3A300-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			