



(99年型)
(99MODEL)

4	吸込・吐出 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
3	サーマルプロテクタ付 WITH THERMAL PROTECTOR	
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE
		出力 OUTPUT [kW]
		極数・相 POLES PHASE
		電圧 VOLTAGE [V]
		周波数 FREQUENCY [Hz]
1	送風機	風量 (MAX.) VOLUME (m ³ /min)
		静圧 (MAX.) (kPa) STATIC PRESSURE
		回転数 SPEED (min ⁻¹)
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION
		温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3 kPa
仕様 SPECIFICATIONS		

作成 DRAW	S. KINOSHITA	作成日 DATE	2000.12.23 DECEMBER 23, 2000
尺度 SCALE	1:3	品名 TYPE	EC-63S-R3A3
確認 承認	N. YANAGI	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	JC01R3A301-0

JC01R3A300-0ヨリ	△×			
端子箱寸法追記スル	△×			
図歴 RECORDS	△×			
		変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY