



従来型420mlスプレーの  
**3.5本分の容量**  
を実現

# パウセイスプレー

バリウム  
フリータイプ

ノンガス  
タイプ

発注コード 220-9063

品番 ECO-AR-C

●水置換性の軟質油膜防錆剤  
無臭タイプ

- 用途 機械部品の防錆に ●精密部品
- 加工、組立待ちの部品 ●治工具 ●帯鋼など

## 詰替用

NET.350ml

第4類第3石油類  
危険等級Ⅲ  
鉱物油  
火気厳禁



容器  
キャップ  
中蓋

使用期限  
容器底下段  
表示期間内

パウセイスプレー **詰替用** (ノンガスタイプ)

発注コード 220-9063 品番 ECO-AR-C

【特長】 ●本品は強力な水置換性をもつ高性能防錆剤で、油焼け抑制性もあります。●無臭タイプです。防錆剤特有のいやな臭いがほとんどありません。●バリウムフリータイプの防錆剤です。

■用途 ●金型加工後の防錆に ●機械部品の加工後の防錆、組立待ちの防錆に ●精密機械部品の防錆に ●帯鋼の防錆に

■表示者及び所在地

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 0120-509-849

製造元 住鉱潤滑剤株式会社

日本製

名称	防錆剤	用途	機械部品等の防錆
種類及び形式	油性、液状	成分	鉱物油、防錆添加剤
内容量	350ml		



可燃性注意

【警告】 ●吸入・飲用不可：万一飲み込むと下痢・嘔吐等の症状が起きます。●揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますので、換気の良い所で使用し、食品、人体に向けては絶対に使用しないで下さい。●直射日光の当たる場所や40℃以上になる所には置かないで下さい。●目に入ると炎症を起こすことがありますので、使用の際には防護眼鏡を着用するなど、目に入らないように注意して下さい。●引火性がありますので、火気に近づけないで下さい。●子供の手の届かない所に置いて下さい。

【応急処置】 ●万一飲み込んだ場合は吐き出させないで、直ちに医師の診断を受けて下さい。●使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、安静にして下さい。もし異常が残る場合には、医師の診断を受けて下さい。●誤って目に入った場合は、直ちに清水で十分洗浄し、医師の診断を受けて下さい。●皮膚に付いた場合は、直ちに水と石鹸で十分に洗浄して下さい。【使用上の注意及び使用方法】 ●本品の用途以外には使用しないで下さい。●本製品専用のスプレーヤーをセットして使用して下さい。●液漏れの原因となりますので、容器を横倒しにして放置しないで下さい。●長期間使用しない場合はスプレーヤーを外し密封して保管して下さい。

【廃液・廃容器の処理】 ●処理方法は法令で義務づけられています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は、購入先にご相談の上、処理して下さい。

【保管方法】 保管の際は、ゴミ、水分などの混入、溶剤の揮発防止のため使用後は必ず密封して下さい。直射日光が当たる場所や40℃以上となる所には置かないで下さい。

