

TRUSCO PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

Lot.No

シリコーンルブスプレー

ノンガス
タイプ

発注コード 243-7112

品番 ECO-SL-C18

●低粘度の滑走・艶出し用 シリコーンオイル

【特長】●低粘度合成油であるシリコーンオイルの滑走、艶出し
剤です。●無臭で無色透明な油膜は汚れの心配もありません。

■用途 ●紙断裁機のドライ盤 ●紙断裁機刃物の付着防止と防錆
●木工用機械などテーブル面の滑りに

詰替用

使用期限

NET.18L

名称 滑走・艶出し剤 用途 滑走・艶出し
種類及び形式 油性・液状 内容量 18L

成分 合成油(シリコーンオイル)、溶剤

警告 ●吸入飲用不可:万一飲み込むと下痢・嘔吐等の
症状が起きます。●揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒
を起こす恐れがありますので、換気の良い所で使用し、食品、
人体に向けては絶対に使用しないで下さい。●直射日光の当たる場所や40℃
以上になる所には置かないで下さい。●目に入ると炎症を起こすことがあります
ので、使用の際には防護眼鏡を着用するなど、目に入らないように注意して下
さい。●引火性がありますので、火気に近づけないで下さい。●子供の手の届
かない所に置いて下さい。

応急処置 ●万一飲み込んだ場合は吐き出させないで、直ちに医師の診断
を受けて下さい。●使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、安
静にして下さい。もし異常が残る場合には、医師の診断を受けて下さい。●眠っ
て目に入った場合は、直ちに清水で十分洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
●皮膚に付いた場合は、直ちに水と石鹸で十分に洗浄して下さい。

使用上の注意及び使用方法 本品の用途以外には使用しないで下さい。
廃液・廃容器の処理 ●処理方法は法令で義務付けられています。法令に
従い適正に処理して下さい。不明な場合は、購入先にご相談の上、処理して
下さい。

保管方法 ●保管の際は、
ゴミ、水分などの混入、溶剤の
揮発防止のため使用後は必
ず密封して下さい。直射日光
が当たる場所や、40℃以上と
なる所には置かないで下さい。



可燃性注意



■表示者及び所在地

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元 住鋸潤滑剤株式会社

日本製

第4類第2石油類 危険等級Ⅲ 石油系炭化水素 火気厳禁