



従来型420mlスプレーの
2.1本分の容量
を実現

シリコーンルブスプレー

ノンガス
タイプ

発注コード **220-9101**

品番 **ECO-SL-C**

●低粘度の滑走・艶出し用
シリコーンオイル

- 用途 各種機械の滑走面に
- 木工機械●断裁機●ホッパーなど

別売りのTRUSCOノンガススプレー専用ノズル(ECO-NOZ)、または旧製品の専用スプレーヤー



NET.350ml

指針番号:128
国連番号:
UN1993

第4類第2石油類
危険等級Ⅲ
火気厳禁

使用期限
容器底下段
表示期間内

シリコーンルブスプレー **詰替用** (ノンガスタイプ)

発注コード **220-9101** 品番 **ECO-SL-C**

[特長] ●低粘度合成油であるシリコーンオイルの滑走、艶出し剤です。●無臭で無色透明な油膜は汚れの心配ありません。

[用途] ●紙断裁機のドライ盤 ●紙断裁機刃物の付着防止と防錆 ●木工用機械などテーブル面の滑りに

■使用方法 ●本製品専用のスプレーヤーをセットして使用してください。●液漏れの原因となりますので、容器を横倒しにして放置しないでください。●長期間使用しない場合はスプレーヤーを外し密封して保管してください。

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

E-mail:techno.center@trusco.co.jp <http://www.orange-book.com/>

表示者 住鋳潤滑剤株式会社

MADE IN JAPAN

警告



〈危険有害性情報〉
●引火性液体及び蒸気

【成分】イソノナン、シリコーン化合物

【安全対策】 ●子供の手の届かないところに置く。 ●火気に近づけない。 ●静電気放電に対する予防措置をとる。 ●飲食しない。 ●粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しない。 ●取扱後は接触部位をよく洗う。 ●製品を使用する時に、飲食・喫煙をしない。 ●換気の良い場所で使用する。 ●環境への放出を避ける。 ●保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用する。 ●不明な点は安全データシート(SDS)を参照。

【応急措置】 ●火災の場合:消火に粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂を使用する。 ●飲み込んだ場合:無理に吐かせない。直ちに医師に連絡する。 ●皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗う。 ●皮膚刺激又は発疹(疹)が生じた場合:医師の診断、手当を受ける。 ●吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。気分が悪い時は、医師の診断、手当を受ける。 ●眼に入った場合:水で数分間注意深く洗う。医師の診断、手当を受ける。

【保管及び廃棄】 ●換気の良い場所で保管。 ●容器を密閉。 ●涼しいところに置く。 ●凍結しやすい所、錆の発生しやすい場所に置かない。 ●日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しない。 ●内容物、容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄。

