



従来型420mlスプレーの  
**4.1本分の容量**  
を実現

TFP防錆スプレー

無色

ノンガス  
タイプ

発注コード 220-9233

品番 ECO-TFP-M-C

●浸透・水置換性の極薄膜防錆剤

■用途

- 射出成形機の金型防錆に
- 機械部品、組立部品の防錆に

別売りのTRUSCOノンガススプレー専用ノズル(ECO-NOZ)、または旧製品の専用スプレーヤー

をセットし、使用してください。



NET.350ml

指針番号:128  
国連番号:  
UN1993

第4類第2石油類  
危険等級Ⅲ  
火気厳禁

使用期限  
容器底下段  
表示期間内

TFP防錆スプレー 無色 詰替用 (ノンガスタイプ)

発注コード 220-9233

品番 ECO-TFP-M-C

【特長】●金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を止めます。●射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくる、捨て打ちが少ないと評価を得ています。●また、金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性もあります。

【用途】●射出成形機の金型防錆に●機械部品、組立部品の加工、組立て待ちの防錆に●洗浄後の機械部品・装置の防錆に●電気部品、自動車部品など小部品の防錆に●湿気、水分の除去に。

■使用方法 ●本製品専用のスプレーヤーをセットして使用してください。●液漏れの原因となりますので、容器を横倒しにして放置しないでください。●長期間使用しない場合はスプレーヤーを外し密封して保管してください。

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

E-mail:techno.center@trusco.co.jp <http://www.orange-book.com/>

表示者 住鋳潤滑剤株式会社

MADE IN JAPAN

警告



(危険有害性情報)

- 引火性液体及び蒸気●吸入すると有害●水生生物に有害●長期継続的影響により水生生物に有害

【成分】固形パラフィン、イソノナン、n-ノナン、鉱油

【安全対策】●子供の手の届かないところに置く。●火気に近づけない。●静電気放電に対する予防措置をとる。●飲食しない。●粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しない。●取扱い後は接触部位をよく洗う。●製品を使用する時に、飲食・喫煙をしない。●換気の良い場所で使用する。●環境への放出を避ける。●保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用する。●不明な点は安全データシート(SDS)を参照。

【応急措置】●火災の場合:消火に粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂を使用する。●飲み込んだ場合:無理に吐かせない。直ちに医師に連絡する。●皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗う。●皮膚刺激又は発疹(疹)が生じた場合:医師の診断、手当を受ける。●吸入した場合:空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。気分が悪い時は、医師の診断、手当を受ける。●眼に入った場合:水で数分間注意深く洗う。医師の診断、手当を受ける。

【保管及び廃棄】●換気の良い場所で保管。●容器を密閉。●涼しいところに置く。●凍結しやすい所、錆の発生しやすい場所に置かない。●日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しない。●内容物、容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄。

