



3	吸込	金網付 (4メッシュ d0.7)	WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)	
	2	保護方式	全閉外扇形	TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
電	動	出力	(kW)	0.4
		極数・相	POLES PHASE	2・1
		電圧	(V)	100
		周波数	(Hz)	50 60
1	送	風量(MAX.)	(m³/min)	13.5 16
		静圧(MAX.)	(kPa)	1.18 1.67
		回転数	(min⁻¹)	2850 3450
		標準吸込状態	温度 TEMPERATURE 20℃	湿度 HUMIDITY 65%
仕 様 SPECIFICATIONS				

作成 DRAW	Y. KOTERA	作成日 DATE	2013.5.1 MAY 1, 2013
確認 CONFIRM	S. KINOSHITA	品名 TYPE	EP-04S-L3A3
承認 APPROVE	S. HATANO	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	YP09L3A300-0

図 歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			