



(99年型)
(99MODEL)

4	吸込・吐出 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
3	サーマルプロテクタ付 WITH THERMAL PROTECTOR	
2	保護方式 ENCLOSURE	全閉型 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT (kW)	0.1
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE (V)	200 200/220
	周波数 FREQUENCY (Hz)	50 60
1	風量(MAX.) VOLUME (m ³ /min)	5.0 6.0
	静圧(MAX.) (kPa) STATIC PRESSURE	0.60 0.85
	回転数 SPEED (min ⁻¹)	2800 3400
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3kPa
仕様 SPECIFICATIONS		

作成 DRAW	S. HATANO	作成日 DATE	2003. 1. 15 JANUARY 15, 2003
尺度 SCALE	1:3	品名 TYPE	EP-63T-L313
確認 CONFIRM	J. KAMATANI	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
承認 APPROVE	J. KAMATANI	図番 DRAWING NO.	JP03L31302-0
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			

JP03L31301-0ヨリ 端子箱位置訂正スル 図歴 RECORDS	△×			
	△×			
	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY