



品番	品名	a(mm)	b(M)
EPDM0505K10M	EPDMスポンジ角紐 5X5 10m巻	5	10-0+ α
EPDM1010K10M	EPDMスポンジ角紐 10X10 10m巻	10	10-0+ α
EPDM1212K10M	EPDMスポンジ角紐 12X12 10m巻	12	10-0+ α
EPDM1515K10M	EPDMスポンジ角紐 15X15 10m巻	15	10-0+ α
EPDM2020K10M	EPDMスポンジ角紐 20X20 10m巻	20	10-0+ α
EPDM3030K5M	EPDMスポンジ角紐 30X30 5m巻	30	5-0+ α

断面公差

寸法区分	3級(粗級)
3以下	±0.4
3 をこえ 6以下	±0.5
6 をこえ 10以下	±0.6
10 をこえ 18以下	±0.8
18 をこえ 30以下	±1.0
30 をこえ 50以下	±1.5
50 をこえ 80以下	±2.0
80をこえ 120以下	±2.5

材質:EPDMスポンジ

色:黒

密度:0.3±0.07

断面公差:3級適用

梱包:パットで挟み袋入れ専用ラベル貼り

製造国:日本

参考物性値

常態物性		実測値	備考
常態物性	引張強さ(N/mm ²)	1.0	JIS K6251
	伸び(%)	170	
	硬さ	22	JIS K6253
	比重	0.35	水中置換法

注) 当試験結果に記載されたデータは、5角紐の実測値の一例であり、規格値ではありません。

—以上—

作成日 2018年07月05日	検図 堀	品名 TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名 EPDMスポンジ角紐	品番 EPDM0000K00M
--------------------	---------	-------------------------	------------------	--------------------