



4 高効率電動機搭載 EQUIPPED WITH HIGHLY EFFECTIVE ELECTRIC MOTOR			
3 吸込 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)			
2 電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
	出力 OUTPUT (kW)	0.4	
	極数・相 POLES PHASE	2・3	
	周波数 FREQUENCY (Hz)	50	60
	電圧 VOLTAGE (V)	200	200/220
1 送風機 FAN	IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD	76.0%	77.0%
	風量 (MAX.) VOLUME (m³/min)	12.5	15
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.15	1.65
	回転数 SPEED (min⁻¹)	2900	3450
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION		温度 TEMPERATURE	20℃
		相対湿度 RELATIVE HUMIDITY	65%
		絶対圧力 ABSOLUTE P.	101.3 kPa
仕様 SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	Y. KOTERA	作成日 DATE	2013. 5. 1 MAY 1, 2013
尺度 SCALE	1:4	品名 TYPE	EP-H04-L313
確認 CONFIRM	S. KINOSHITA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
承認 APPROVE	S. HATANO	図番 DRAWING NO.	YP11L31300-0
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			