



ネジ式
感電防止型

適合ヒューズ管
φ5.2×20mm
弊社製品:F-7142

RoHS指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

仕様

定格	250V-10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC1500V (1分間)
取得規格	UL規格・CSA規格
主絶縁材 (本体)	フェノール (UL94V-0)
主絶縁材 (ツマミ)	P.B.T. (UL94V-0)
端子金具	はんだ付け用端子
本体色	B (黒)
取付板厚	3.5mm (MAX)
ナット締付けトルク	0.7N・m以下
ツマミ締付けトルク	0.4N・m以下 (推奨工具マイナスドライバー)
ナット二面幅	16mm
使用上の注意	①底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。②規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

注意事項

- [PDF ヒューズホルダー-注意事項](#)
- [PDF 一般注意事項](#)
- [PDF \(参考\) ヒューズ管注意事項](#)

発注型番 F-75
ご注文例 F-75

製品一部変更届
2004/02/02 [PDF すずめっきへの変更](#)

寸法図

