

作成日： 1998/09/09

改訂日： 2015/08/25

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品の名称： ノズルクリーンBN NET. 220ml
 品番： FC-151
 会社名： ファインケミカルジャパン株式会社
 住所： 東京都江東区福住1-15-3
 電話番号： 03-3643-8877
 FAX番号： 03-3643-8890
 推奨用途及び使用上の制限： 溶接火口のスパッタ一付着防止、業務用

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性：	エアゾール	区分 1
健康に対する有害性：	急性毒性（吸入：蒸気）	区分 4
	皮膚腐食性／刺激性	区分 2
	眼損傷性／眼刺激性	区分 2 A
	特定標的臓器／全身毒性	区分 3 (気道刺激性、麻醉作用) (単回ばく露)

* 上記で記載が無い危険有害性は、区分外か分類対象外もしくは分類できない。

ラベル要素

絵表示又はシンボル：



注意喚起語：

危険

危険有害性情報：

極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール
 高圧容器：熱すると破裂のおそれ
 皮膚刺激
 強い眼刺激
 吸入すると有害
 呼吸器への刺激のおそれ
 眼氣又はめまいのおそれ
 長期継続的影響により水生生物に有害

3. 組成及び成分情報

単一物質・混合物の区別：

混合物

成分名	重量%	CAS No.	備考
塗化ほう素	2.9	10043-11-5	ほう素化合物
シクロペンタン	33.4	287-92-3	
テトラブトキシジルコニウム(IV)とアセチルアセトンとの反応生成物	2.2	なし	ジルコニウム化合物
酢酸ブチル	1.3	123-86-4	
1-ブタノール	0.9	71-36-3	
プロパン	24.3	74-98-6	
ブタン	35.0	106-97-8	
合計	100.0		

4. 応急措置

皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 気分が悪いときは、医師に連絡すること。

皮膚刺激が生じた場合：医師の診断を受けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診断を受けること。
汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

5. 火災時の措置

- 消火剤： 泡（耐アルコール泡）、粉末、二酸化炭素。
散水または噴霧は大規模な火災の際にのみ利用。
使ってはならない消火剤：
特有の危険有害性： 棒状注水
引火性の高い液体および蒸気
容器は高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には距離を十分にとること。

6. 漏出時の措置

作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
付近の火気を止める。
付近の着火源、高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
河川等へ排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い： 热／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
使用後を含め、燃やしたりしないこと。
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
取扱い後は手をよく洗うこと。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
環境への放出を避けること。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
換気の良い場所で保管すること。
涼しいところに置くこと。
日光から遮断し、40°C以上の温度にばく露しないこと。
子供の手の届くところに保管しないこと。
水回りや湿度の高いところに保管すると、容器腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。
- 保管： 保管 :

8. ばく露防止及び保護措置

- 管理濃度： 設定されていない
許容濃度： 日本産業衛生学会 500ppm：ブタン
ACGIH (TLV-TWA) 600ppm：シクロペンタン、800ppm：ブタン、1000ppm：プロパン
設備対策： 取扱い設備は防爆型を使用する。
排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれないような設備とする。
使用中は火気厳禁の措置をする。
洗顔施設を設置する。

保護具：

- 呼吸器の保護具： 有機溶剤用マスク
手の保護具： 耐油性のゴム手袋
眼の保護具： ゴーグル
皮膚及び身体の保護具： 帯電防止作業着
衛生対策： 取扱い後はよく手を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

- 外観等： 白色不透明液体
臭気： 溶剤臭あり
沸点： -42°C～49°C（参考値）

引火点：	-90°C (噴射剤) -42°C (原液)
発火点：	200°C以上 *溶剤揮発後は不燃性
爆発範囲：	(下限)1% (上限)9% (参考値)
蒸気圧：	0.35 MPa (25°C)
密度 (比重)：	0.62 (20°C)

10. 安定性及び反応性

安定性：	通常の取扱い条件においては安定。
危険有害反応可能性：	強酸化剤 (塩素、臭素、フッ素など) と反応する。
避けるべき条件：	高温・スパーク・裸火のばく露、混触危険物質との接触。
混触危険物質：	強酸化剤
危険有害な分解生成物：	燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。

11. 有害性情報

急性毒性：	混合物として区分外とした。
皮膚腐食性・刺激性：	主溶剤のシクロペンタンが区分2であることから区分2とした。
眼に対する重篤な損傷・刺激性：	主溶剤のシクロペンタンが区分2A-2Bであることから区分2Aとした。
呼吸器感作性又は皮膚感作性：	各成分について区分外もしくは分類なし。
生殖細胞変異原性：	各成分について区分外もしくは分類なし。
発がん性：	各成分について区分外もしくは分類なし。
生殖毒性：	各成分について区分外もしくは分類なし。
特定標的臓器・全身毒性 (単回ばく露)：	n-ブチルアセテートを1.3%含むため混合物として区分2 (中枢神経系)、混合物として区分3 (麻酔作用、気道刺激性)。
特定標的臓器・全身毒性 (反復ばく露)：	各成分について区分外もしくは分類なし。
吸引性呼吸器有害性：	エアゾール製品であることから分類対象外。

12. 環境影響情報

水生環境有害性・急性	主溶剤であるシクロペンタンが区分3であることから区分3とした。
水生環境有害性・慢性	主溶剤であるシクロペンタンが区分3であることから区分3とした。

13. 廃棄上の注意

捨てるときは使い切ってから、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから各自治体の法令にしたがって廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際規則

国連番号：	UN1950
国連名：	AEROSOLS, FLAMMABLE
国連分類：	CLASS 2.1
容器等級：	*エアゾール製品は容器等級が定められていない。

国内規則

陸上規制情報	消防法の規定に従う。
海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報	航空法の規定に従う。

特別の安全対策

取扱い及び保管上の注意事項に従うこと。
容器からの漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。容器を40°C以下に保ち、転倒、落下、損傷がないように注意すること。

15. 適用法令

労働安全衛生法：

名称等を表示すべき有害物	酢酸ブチル
名称等を通知すべき有害物	ジルコニウム化合物、シクロペンタン、酢酸ブチル、

1-ブタノール、ブタン
該当しない
有機溶剤中毒予防規則
P R T R 法：
水質汚濁防止法：
化審法：
消防法：
船舶安全法：（船舶による危険物の運送基準等を定める告示）
エアゾール（容量 1L 未満）高圧ガス、引火性高圧ガス
航空法：（航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示）
エアゾール（引火性のもの）（毒物、腐食性物質又は毒性ガスを含まないもの）

16. その他の情報 特になし

記載内容の取扱い：

すべての資料や文献を調査したわけではないため情報漏れがあるかもしれません。また、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合は、試験によって確かめられることをお勧めします。なお、含有量、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は、一般的な取扱いを対象としていますので、特殊な取扱いの場合には、この点にご配慮をお願いいたします。

改訂履歴

2006/02/16 航空法に関する記載を訂正、ほう素化合物を PRTR 法該当物質として表記
2010/08/10 JIS Z 7250:2005 の書式に改定および最新の情報による表記内容の見直し。
2015/08/25 JIS Z 7253:2012 の書式に改訂および最新の情報による表記内容の見直し。