

安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報

製品名:	カラーチェック 浸透液 FP-S (エアゾール)
会社名:	株式会社 タセト
住所:	神奈川県藤沢市宮前 100-1
電話番号:	0466-29-5638
緊急連絡電話番号:	0466-29-5638
FAX番号:	0466-29-5630
推奨用途及び使用上の制限:	浸透探傷試験用 浸透液

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	エアゾール	区分1
	* 記載のない物理化学的危険性は、分類対象外か分類できない。	
健康有害性	急性毒性(経口)	区分外
	急性毒性(経皮)	区分外
	急性毒性(吸入:気体)	分類対象外
	急性毒性(吸入:蒸気、ミスト)	分類できない
	皮膚腐食性及び皮膚刺激性	区分外
	眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性	区分1
	呼吸器感受性	分類できない
	皮膚感受性	分類できない
	生殖細胞変異原性	区分外
	発がん性	分類できない
	生殖毒性	区分外
	生殖毒性・授乳に対する 又は授乳を介した影響	分類できない
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
	吸引性呼吸器有害性	区分外
環境有害性	水生環境有害性(急性)	区分2
	水生環境有害性(長期間)	分類できない
	オゾン層への有害性	区分外

ラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語: 危険
 危険有害性情報: 極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール
 高压容器: 熱すると破裂のおそれ
 重篤な眼の損傷
 水生生物に毒性

注意書き: 【安全対策】すべての安全注意(本SDS等)を読み理解するまで取り扱わないこと。
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
 容器を密閉しておくこと。
 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。静電気放電や
 火花による引火を防止すること。
 個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
 保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。
 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
 取扱い後はよく手を洗うこと。

【救急処置】火災の場合には適切な消火方法をとること。
 飲み込んだ場合: 無理して吐かせないこと。

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 眼に入った場合: 水で数分間、注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。
 皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。
 衣類にかかった場合: 直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、取り除くこと。
 汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
 ばく露又はその懸念がある場合: 医師の診断、手当てを受けること。
 飲み込んだ場合: 直ちに医師の診断、手当てを受けること。
 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
 皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。
【保管】 容器を密閉して涼しく換気の良いところで保管すること。
【廃棄】 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別: 混合物
 成分及び含有量:

化学名	濃度(wt%)	CAS No.	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	PRTR法 ¹⁾
アゾ系油溶性染料	1~5	非公開	非公開	非該当
高沸点エステル	25~35	非公開	非公開	非該当
グリコールエーテル類	5~10	非公開	非公開	非該当
鉱油 ^{II)}	25~35	非公開	非公開	非該当
噴射剤 LPG :プロパン	5~10	74-98-6	(2)-3	非該当
:ブタン ^{II)}	20~25	75-28-5、 106-97-8	(2)-4	非該当

危険有害成分:

- I) 化学物質排出把握管理促進法 非該当
 II) 労働安全衛生法 57条の2 通知対象物質: 鉱油 (政令番号168)
 ナフタレン<1.0%(政令番号408)
 ブタン (政令番号482)
- 毒物劇物取締法 対象物ではない

4. 応急措置

吸入した場合: 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 医師の手当、診断を受けること。
 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。

皮膚に付着した場合: 汚染された衣類を脱ぐこと。
 皮膚を速やかに洗浄すること。
 多量の水と石鹸で洗うこと。
 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
 医師の手当、診断を受けること。
 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。

目に入った場合: 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
 水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
 医師の手当、診断を受けること。
 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。

飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。
 医師の手当、診断を受けること。
 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。

予想される急性症状及び遅発性症
 吸入した場合: めまい、頭痛、吐き気。
 皮膚に付着した場合: 皮膚の乾燥、発赤。
 眼に入れた場合: 発赤、痛み。
 飲み込んだ場合: めまい、頭痛、吐き気。

5. 火災時の措置

消火剤:	小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、一般の泡消火剤
使ってはならない消火剤:	棒状注水
特有の危険有害性:	可燃性液体である。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 加熱により蒸気が空気と爆発性混合気を生成するおそれがある。屋内、屋外又は下水溝で爆発の危険がある。
特有の消火方法:	危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火を行う者の保護:	消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置:	漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に立入る前に換気する。
環境に対する注意事項:	河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。
回収、中和:	少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
封じ込め及び浄化の方法・機材:	大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。 危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。
二次災害の防止策:	すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	技術的対策:	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
	局所排気・全体換気:	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。
	安全取扱い注意事項:	使用前に取扱説明書入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 蒸気、ミストを吸入しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
	接触回避:	「10. 安定性及び反応性」を参照。
保管	技術的対策:	保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。

保管条件:	保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。-禁煙。 ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質から離して保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。
混触危険物質:	「10. 安定性及び反応性」を参照。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度:	設定されていない。
許容濃度(ばく露限界値):	
日本産業衛生学会(2012年版)	3mg/m ³ (鉱油ミストとして)
ACGIH(2011年版)	TLV-TWA 5mg/m ³ (Mineral oil)
設備対策:	防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行なうこと。 密閉された装置、機器又は局所排気を使用しなければ取扱ってはならない。 気中濃度を推奨された管理濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。
保護具	
呼吸器の保護具:	換気が不十分な場合は、適切な呼吸保護具を着用すること。
手の保護具:	適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具:	適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)。
皮膚及び身体の保護具:	適切な顔面用の保護具、保護衣を着用すること。
衛生対策:	取扱い後はよく手を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態、形状、色など:	赤色液体
臭い:	石油臭
pH:	データなし
融点・凝固点:	データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲:	データなし
引火点:	>70°C
燃焼又は爆発範囲:	下限 0.6vol%、上限 7vol%(鉱油としての推定値)
蒸気圧:	データなし
蒸気密度(空気 = 1):	データなし
比重(密)	0.86
溶解性:	水に対し不溶
オクタノール/水分配係数:	データなし
自然発火温度(発火点):	200~410°C(鉱油として、参考値)
分解温度:	データなし
粘度:	<4 mm ² /s(38°C)
「噴射剤」LPG	プロパン ブタン
沸点:	-42°C -0.5~-11.7°C
凝固点:	-187°C -138~160°C
引火点:	-90°C -72~-81°C
爆発限界:	2.2~9.5 vol% 1.8~8.5 vol%
蒸気密度:	1.15(空気1) 2.07(空気1)

10. 安定性及び反応性

安定性:	通常取り扱い条件においては安定。
危険有害反応可能性:	強酸化剤と反応する。
避けるべき条件:	高温、着火源、混触危険物質との接触。
混触危険物質:	ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
危険有害な分解生成物:	燃焼により有毒ガス(一酸化炭素等)を発生する。

11. 有害性情報

	経口	ラット	LD ₅₀	鉱油
急性毒性:	経口	ラット	LD ₅₀	>5000mg/kg
	経皮	ラット	LD ₅₀	>5000mg/kg
	吸入(蒸気、ミスト) データなし。			
皮膚腐食性及び皮膚刺激性:	鉱油等:ウサギを用いた試験で、皮膚刺激性の結果は得られていない。			
眼に対する重篤な損傷性	グリコールエーテル類:ウサギの標準ドレイズ試験で強い刺激あり。区分1C;ばく露時間1~4時間。観察 14時間以下。			
又は眼刺激性:	IUCLIDデータ:Rabbit Draize Test Highly Irritating (EC classificat. Irritating) より区分1とした。			
	重篤な眼の損傷(区分1)			
呼吸器感受性又は皮膚感受性:	データがなく分類できない。			
生殖細胞変異原性:	広範囲な変異原性試験(in vivo及び in vitro)が実施されているが、大部分の結果から変異原性を示す結果は得られておらず、生殖細胞変異原性なしと判断する。(区分外)			
発がん性:	データがなく分類できない。			
生殖毒性:	高沸点エステル:0、30、150および750mg/kg/dをラットの交配前2週間及び交配期間2週間を通じて経口投与し、さらに雄では交配期間終了後16日間、雌では妊娠期間を通じて分娩後の哺育3日まで連続投与し、生殖能ならびに児動物の発生・発育に及ぼす影響について調べたところ、750mg/kg/d投与によっても影響は認められなかった。(NOEL=750mg/kg/d)(区分外)			
特定標的臓器毒性(単回ばく露):	有用な情報がなく分類できない。			
特定標的臓器毒性(反復ばく露):	有用な情報がなく分類できない。			
吸引性呼吸器有害性:	エアゾールはミストの状態で噴霧されるので、通常は該当しないため、区分外とした。			

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性):	高沸点エステル:魚類(メダカ) LC50 18mg/L(96h)、甲殻類(オオミジンコ) EC50 300mg/L(24h)、藻類(セテナストラム) EC50 8.0mg/L(72h) 分類された成分の加算により、区分2とした。
水生環境有害性(長期間):	急性区分2であるが、慢性有害性を判断できるデータがないため、分類できないとした。
オゾン層への有害性:	区分外

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物:	廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装:	容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制	
海上規制情報	IMOの規定に従う。
航空規制情報	ICAO/IATAの規定に従う。
UN No.(国連番号):	1950
Proper Shipping Name(品名):	エアゾール (Aerosols)
Class(クラス):	2.1
Packing Group(容器等級):	-
国内規制	
陸上規制情報	消防法に従う。
海上規制情報	船舶安全法に従う。
航空規制情報	航空法に従う。
緊急時応急措置指針番号	126
特別の安全対策	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
重量物を上積みしない。

15. 適用法令

労働安全衛生法:	表示対象物質：非該当 通知対象物質：鉱油、ナフタレン、ブタン 危険物・引火性の物 有機溶剤中毒予防規則：非該当 特定化学物質等障害予防規則：非該当
消防法:	危険物 第4類 第三石油類（非水溶性）危険等級Ⅲ
毒物及び劇物取締法:	非該当
化学物質排出把握管理促進法： (PRTR法)	非該当
船舶安全法:	高圧ガス、エアゾール (危険物船舶運送及び貯蔵規則 第2、3条、告示 別表第1)
航空法：	高圧ガス、エアゾール (航空法施行規則 第194条、告示 別表第1)

16. その他の情報

参考文献等:

- 1) 中央労働災害防止協会「GHSモデルMSDS情報」
- 2) 独立行政法人 製品評価技術機構(NITE) GHS分類結果
- 3) 日本塗料工業会「GHS対応MSDS・ラベル作成ガイドブック [混合物用(塗料用)]」
- 4) JIS Z 7252:2009「GHSに基づく化学物質等の分類方法」
- 5) JIS Z 7253:2012「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル, 作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」
- 6) ㈱タセト 社内資料(原材料MSDS)

記載内容の取扱い

本データシートは、製品の安全性に関する要求事項を記載しています。

本データシートは、製品の安全な取扱いを確保するための「参考情報」として、作成時点で当社の有する情報を取扱事業者に提供するものです。取扱事業者は、この情報に基づいて、自らの責任において、適切な処置を講ずることが必要です。

従って、本データシートは、製品の安全を保障するものではなく、本データシートには記載されていない、当社が知見を有さない危険性及び有害性のある可能性があります。