

フッソコート(FS-101)

フッソ洗淨保護剤

チョーキングを修復し新たな汚れも防止します。

素材に塗って拭きあげるだけでチョーキングした素材の質感を修復し、フッ素皮膜が程よい光沢を生み出します。このフッ素皮膜が新たな汚れの付着を強力に防止する画期的なクリーン&コーティング剤です。



フッソコートの特長

- 塗って拭きあげるにより汚れを落とし、フッ素皮膜を形成し程よい光沢を生み出します。
- 炭酸カルシウム系の研磨材を使用していますので、素材を傷めにくい洗淨保護剤です。
- フッ素皮膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。

用途

- あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗淨および修復します。
 - 黒の艶消しアルミサッシ・手摺りのチョーキングのリフレッシュ。
 - 塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。
- 滑って危ない場所(床面・階段・廊下等)には使用しないでください。
素材に水が染み込むもの(布・白木等)には使用できません。

使用方法

1. 塗布・擦り洗い 布に薬剤を適量含ませ、一回に30~50cm四方を均一に塗り込んでください。
 2. 拭き取り 半乾きの状態で乾いたきれいな布で十分に拭き取ってください。(仕上がりの光沢にムラがでる場合は、再度工程を繰り返してください。または、水を絞った布で拭いた後、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。)
- 使用前に必ず目立たない箇所ですべてテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。
- 長時間、薬剤を放置しますと成分が分離することがありますが、性能に変化はありません。ご使用前に容器をよく振ってからご使用ください。面積の広いパネル面では、拭きムラが出ることがあります。テストでご確認下さい。

その他

荷姿 80g・300g・1kg・2kg・4kgポリ容器、20kgキュービテナー

希釈 水

希釈倍率 1~3倍

標準使用量 40~60g/m²

使用工具

- (塗付・研磨)
- 白色のパッド
- (拭き上げ) ウェス

Before



After



Before



After

