



3	吸込・吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
2	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
	出力 OUTPUT (kW)	0.4
	極数・相 POLES PHASE	2・1
	電圧 VOLTAGE (V)	100
	周波数 FREQUENCY (Hz)	50 60
1	風量 (MAX.) VOLUME (m ³ /min)	13 15
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.71 1.03
	回転数 SPEED (min ⁻¹)	2850 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3kPa
仕様 SPECIFICATIONS		

作成 DRAW	K. TSUJI	作成日 DATE	2013. 5. 1 MAY 1, 2013
尺度 SCALE	1:3	品名 TYPE	FSM-04S-R3A3
確認 CONFIRM	K. KUDE	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
承認 APPROVE	S. HATANO	図番 DRAWING NO.	YB11R3A300-0
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			