



## 高性能ホース

**中間補強糸**  
ポリエステル系使用！

**黒色ホース**  
太陽光（紫外線）をカット！

内径：15mm  
外径：20mm

**耐寒** 寒さに強い  
最高使用圧力 0.78MPa

**耐圧** 水圧に強い  
脆化温度 -45℃

**防藻** 黒色ホースで  
藻が生えにくい

### 取扱説明書

ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み下さい。  
お読みになった後は大切に保管して下さい。

### ⚠ 使用上の注意

- このホースを、油脂・脂肪性食品の搬送器具として使用しないで下さい。
- 食品衛生法には適合しておりますが、臭気の水に移る場合がありますので、飲食・調理用には適していません。
- 一般水道からの給水・散水用としてご使用下さい。
- 水以外の油・薬品・溶剤等を使用しないで下さい。  
変形・変色の原因になります。
- ロープ・ひも代わりには使用しないで下さい。
- 止水の際は、必ず水道蛇口で行って下さい。  
(止水機能付きノズルをご使用いただく場合は注意して下さい。)
- ホースを折れ・つぶれの状態で使用するのは、危険ですので避けて下さい。破裂・水漏れの原因になります。
- 環境温度 80℃以下で使用して下さい。
- 火のそばや熱い所で使用しないで下さい。  
変形・変色の原因になります。
- 表面にキズを生じた場合は、使用しないで下さい。  
破裂・水漏れの原因になります。
- 取り替えは、3年を目安にして下さい。

### ■保管上の注意

- 高温多湿・直射日光を避け、風通しの良い場所に保管して下さい。
- ねじったり、折り曲げた状態で保管しないで下さい。  
クセがつき、破裂の原因になります。
- 冬期は、凍結による破裂防止のため、中の水を抜いて保管して下さい。

### ■廃棄上の注意

- それぞれの地域の分別処理に従って下さい。

### 品質表示

- 原料樹脂/PVC・  
ポリエステル糸
- 耐寒性/脆化温度 -45℃
- 耐熱性/環境温度 60℃迄
- 最高使用圧力/0.78MPa 以下  
※常温 23℃時

日本製

総発売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail: [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)  
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849