

せっこうボード壁用

WAKAI

ボードアンカー GL25

樹脂製 カサ式 アンカー

- 25mmの狭い奥行でも施工可能。
- ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定する。

動画をチェック!



ガッチリ
固定

25mm

でも
施工可能
の狭い奥行



*イメージ図



バリューパック®



角ボックス

施工方法

① ツバ	25mm以上	② リブ	③ 3回転
付属のドリル又はφ10mmのドリルで下穴をあけます。付属のドリルを下穴に差し込み、ツバが壁の表面に接することを確認ください。		下穴に羽を折りたたんで差し込み、リブが完全にささるまで軽く叩いてください。羽の向きを重量がかかる方向にしてください。	取付物をあてがい、付属のねじで留め付けてください。ねじ頭の裏面が取付物に接触した後、手回しで3回転させ、開脚してください。

ボードアンカーGL25

最低出荷単位 表内参照

商品コード	梱包仕様	付属品	下穴径 (φmm)	最大取付物厚さ (mm)	ケース入数	最低出荷 単位	JANコード
GL25VP	バリュー パック	ユニクロ 特殊ねじ トラス 4×25 専用ドリル1本	10	1.0 (付属ねじの 場合)	30セット ×5パック×4箱	5パック	675731
GL25PB	角ボックス				180セット ×6箱	1箱	675724

●材質：ナイロン6

⚠ 使用上の注意

- 天井には絶対に使用しないでください。●壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。●ねじの締めすぎにご注意ください。●本製品は過度の締め込み、開脚不足が原因で著しく強度が低下します。●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

■使用にあたって

- ・開脚時は手回しでねじを回転させてください。
- ・インパクトドライバでの施工はしないでください。
- ・手回しドライバでの施工を推奨していますが、電動ドライバをご使用の場合は、十分に低いトルク・回転数でゆっくり施工してください。
- ・穴あけ後、リブのささり度が不完全な状態で施工すると、開脚不良や壁を破損させるおそれがありますのでリブが完全にささるまで軽く叩いてください。
- ・本製品の性能は施工する下地の状況・施工条件等に大きく影響されますので、十分に考慮のうえでご使用ください。

* 製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156

http://www.wakaisangyo.co.jp/

w202309T

お求めは…