



適合ブロック・塀サイズ
幅70~180mm

ガレージミラー ブロック用取付金具


用途

ガレージミラーを取り付けの際、ブロック・塀・門扉等にはさみ込んで取り付けられる専用取付金具です。


特長

- ・ミラーをブロック・塀に穴をあけずに簡単固定。
- ・ぐらつきのないスライド方式で幅が70~180mmまでOK。


取り付け方法




① 塀のサイズや状態を確認し、アジャスターの位置を決め（図Aを参照）各部品を仮止めしてください。




② 上部のネジを確実に固定してください。




③ 塀に設置し、アジャスターをドライバーで締め込んでください。



④ アジャスターの余った部分にL型金具を取り付け、工具等で確実に固定してください。



⑤ ミラー側にもL型金具を取り付け、工具等で確実に固定してください。




⑥ 金具が塀にしっかり固定出来ているか確認し、ミラーを取り付けてください。（確実に固定してください）

※他社のガレージミラーとの取り付けは一部困難な物もありますので、ご確認の上ご購入ください。

△ 使用上の注意

- ・公共物には取り付けないでください。
- ・塀にキズがつく場合があります。
- ・取り付け後、定期的に緩みがないか確認してください。（特に初期は注意してください。）
- ・取り付け作業時は安全のため手袋などを着用して工具等をご使用ください。（但し緩ナット等を締め過ぎると破損の恐れがありますのでご注意ください。）
- ・突風、強風、強い衝撃などが加わると落下する場合があります。
- ・屋外使用の場合、取り付け金具にサビが生じる事があります。
- ・用途以外の使用はしないでください。



図A 上の穴、下の穴、使用できません。図のような形状のブロックにはご使用できません。



品番	GMB-180
品名	ガレージミラー ブロック用取付金具
材質	金具本体：スチール (ユニクロメッキ仕上げ)

■付属部品 (材質:スチールユニクロメッキ仕上げ)

部品	数量	部品	数量
L型金具	2	六角ボルト (MB)	2
アジャスター (MB)	1	平ワッシャー (MB)	2
緩ナット (MB)	3	スプリングワッシャー (MB)	3

輸入元 **iteck co.,ltd.**
販売元 **Hikari co.,ltd.**
Phone 06-6768-2261
MADE IN CHINA

