

ポータブルバッテリー溶接機

LightARC

NEW
ISK-Li155A

シリーズ最軽量・小型モデル



**短い充電時間で
すぐに使える**


出力電流

155A


本体質量

13.5kg


機動性抜群



軽天



シャッター



サッシ


などの
溶接現場に最適

新機能 溶接品質と使いやすさがさらにパワーアップ



状態をLEDで確認

離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます



電源ON



電池残量低下



警告



充電バランス調整(点滅)
溶接中(点灯)



省エネ機能搭載

無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにします。待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定できます



より使いやすい アークスタート機能

作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定が可能です。点付け作業に最適です



メンテナンス性向上

充電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスがスピーディに行えます

ISK-Li155A 仕様

定格入力電圧	100V (充電回路用)
定格入力電流	8A 以下 (充電回路用)
定格周波数	50Hz/60Hz (充電回路用)
充電時間	1時間未満 (40分で80%) ※1
定格容量	10Ah / 528Wh
無負荷電圧	52.8V
使用率	155A時 50%
電撃防止機能	25V以下 ON/OFF 切替可能
溶接電流	20 ~ 155A
サイクル寿命(放電)	約2000回 ※2
外形寸法	W160 × L410 × H330mm
質量	13.5kg (入力ケーブル含む)

標準付属品 出力端子用絶縁カバー、端子ねじ M8、M8 ナット、ショルダーベルト

※1 充電時間は使用状況や周囲環境によって変動します。
電池を長く保つため、1ヶ月程度を目安に充電することを推奨します。

※2 サイクル寿命は一定の温度湿度で100%の放電を行ったときの値になります。
使用率や周囲環境によって変化します。



330mm

410mm

160mm

●標準価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のために断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。

●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group

IKURATOOLS

検索

<http://www.ikuratools.com>

育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029-869-1212代

海外営業部 ☎029-869-1090代

札幌営業所 ☎011-881-2887代

仙台営業所 ☎022-284-4320代

北関東営業所 ☎029-869-1080代

東京営業所 ☎03-3833-2081代

名古屋営業所 ☎052-712-0294代

大阪営業所 ☎06-6748-1111代

広島営業所 ☎082-273-7254代

福岡営業所 ☎092-503-4826代

つくば配送センター ☎029-869-1080代

