

インバーター制御直流アーク溶接機

LightARC

ISK-LS200S2

小型・軽量のライトアークシリーズ

耐久性が向上し
フルモデルチェンジ

NEW



出力電流 **200A**

軽量 **9.5kg**

当社従来機種比 5% ダウン

本体サイズ

20%
ダウン



当社従来機種比



EMSはご存知ですか
 静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電氣的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
 ※アース線は必ず接地してください。

インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能
耐久性とメンテナンス性が向上

溶接品質向上機能搭載

電撃防止機能

無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点灯)、OFF(消灯)の切替が可能です。

アークスタート(A)

溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。

ダウンスロープ(S)

アークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。

溶接電流(A)

溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。

アークフォース(A)

アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。



[正面]

LightARC
ISK-LS200S2

ブレーカースイッチ採用

ロッカースイッチに比べ、耐久性・安全性を高めます。



[背面]



精密エリア

冷却方式に「二層構造」を採用

電子部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。

仕様

定格入力電圧	単相 200V
出力調整範囲	15A ~ 200A
定格入力電流	60A
定格入力	12.0kVA / 6.5kW
無負荷電圧	電撃防止機能 ON:13V OFF:80V
定格使用率	30%
外形寸法	W160×L430×H326mm
質量	9.5kg

溶接棒径	φ1.6	φ2.0	φ2.6	φ3.2	φ4.0
溶接電流	~50A	~60A	~130A	~160A	~200A
使用率	100%	100%	100%	60%	30%
溶接板厚	~3mm	~4mm	~8mm	~10mm	~12mm

標準付属品 入力ケーブル(3芯) 3.5mm²-3m、出力端子用絶縁カバー
 標準価格 ¥108,000

●標準価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様・外観は改良のためにお断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。 ●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS 検索 <http://www.ikuratools.com>

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group



育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029-869-1212代
 海外営業部 ☎029-869-1090代
 札幌営業所 ☎011-881-2887代
 仙台営業所 ☎022-284-4320代
 北関東営業所 ☎029-869-1080代
 東京営業所 ☎03-3833-2081代
 名古屋営業所 ☎052-712-0294代
 大阪営業所 ☎06-6748-1111代
 広島営業所 ☎082-273-7254代
 福岡営業所 ☎092-503-4826代
 つくば配送センター ☎029-869-1080代

