マルチメータ

アナログマルチメータ

IEC61010 準拠

導通ブザー付アナログテスタ

AC V 交流電圧　DC V 直流電圧　DC A 直流電流　Ω 抵抗　導通

CE

特　長

- DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
- 1mの落下にも耐えるドロッププルーフ機能
- 線間電圧AC600V（対地電圧AC300V MAX）まで測定可能（定格600Vのセラミックヒューズプロテクト）
- 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック機能

一般仕様

測定範囲・確度	直流電圧（DC V）	0.3V（16.7kΩ/V）最大目盛値の±3% 3/12/30/120/300/600V（20kΩ/V） 最大目盛値の±3%
	交流電圧（AC V）	12V（9kΩ/V）最大目盛値の±4% 30/120/300/600V（9kΩ/V） 最大目盛値の±3%
	直流電流（DC A）	60μA/30/300mA（端子電圧0.3～1V） 最大目盛値の±3%
	抵抗（Ω）	3/30/300kΩ（中央値30/300Ω/3kΩ） 目盛長の±3%
	バッテリーテスト	1.5V（0.7～2V）（負荷抵抗約10Ω） 最大目盛値の±3%
LED		0Ωで約10mA通電（電池電圧3Vのとき）
導通（•))）		約100Ω以下でブザー鳴動
交流／直流電圧の使用最高回路電圧		AC/DC600V（ライン・ニュートラル間） AC/DC300V（対アース間）
耐電圧		AC3700V/1分間
適合規格		IEC61010-1（JIS C 1010-1） CAT.Ⅲ　300V 汚染度 2 CAT.Ⅱ　600V 汚染度 2 IEC61010-031（JIS C 1010-31） IEC61326-1（JIS C 1202）
外形寸法／質量		W94×H140×D39㎜、約280g（電池含む）
電源		単3乾電池CR6（1.5V）×2
付属品		7066A（測定コード） 単3乾電池CR6P（1.5V）×2 8923（ヒューズF500mA/600V） 9103（携帯ケース） 取扱説明書

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-11102	**1110 JB**	￥7,000	1台

デジタルマルチメータ

IEC61010 準拠

ポケットサイズの真の実効値測定テスタ

TRUE RMS　AC V 交流電圧　DC V 直流電圧　Ω 抵抗　•))) 導通　コンデンサチェック　REL 偏差表示機能　オートパワーセーブ

CE

特　長

- 真の実効値タイプ
- 最大測定電圧AC/DC600V
- 抵抗・導通・キャパシタンス測定機能付
- 読み取りやすい大きな表示部
- 使いやすさを追求したハードケース付

一般仕様

測定範囲・確度	直流電圧	600.0mV/6.000/60.00/600.0V（入力インピーダンス：10MΩ） ±0.8%rdg±5dgt（600.0mV/6.000/60.00V） ±1.0%rdg±5dgt（600.0V）
	交流電圧（RMS）	6.000/60.00/600.0V（入力インピーダンス：10MΩ） ±1.3%rdg±5dgt（6.000/60.00V）（50/60Hz） ±1.7%rdg±5dgt（6.000/60.00V）（45～500Hz） ±1.6%rdg±5dgt（600.0V）（50/60Hz） ±2.0%rdg±5dgt（600.0V）（45～500Hz）
	抵抗	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt（600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ） ±2.5%rdg±5dgt（40.00MΩ）
	導通	600.0Ω（約60Ω以下でブザー鳴動）
	キャパシタンス	6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0μF ±3.5%rdg±50dgt（6.000nF） ±3.5%rdg±10dgt（60.00nF） ±3.5%rdg±5dgt（600.0nF/6.000/60.00μF） ±4.5%rdg±5dgt（600.0μF）
適合規格		IEC61010-1 CAT.Ⅲ300V, CAT.Ⅱ600V　汚染度2 IEC61010-2-033　IEC61010-031　IEC61326-2-2
使用電池		コイン形リチウム電池 CR2032（3V）×1 ※連続使用可能時間　約120時間（オートパワーセーブ約15分）
外形寸法／質量		W85×H126×D18㎜、約135g （ハードケース、電池含む）
付属品		9188（ハードケース）¥1,000（消費税別） コイン形リチウム電池 CR2032×1 取扱説明書

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。
※交流電圧：CF≦3（50/60Hz）正弦波以外の波形は±0.5%rdg±5dgtを加算、波高値900V以下

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-10195	**1019R JB**	￥4,500	1台