

マグネット付アナログマルチメータ

IEC61010 準拠



背面の**磁石**で金属面にはりつき、
両手が空いて便利!



特長



- テストリードを巻き付けて収納可能
- 導通チェックザーLED機能付き
- テストリード保護キャップ付き
- 接触不良の起こりにくい、**金メッキ**テストリード



一般仕様

使用温湿度	5℃～+40℃、75%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	5℃～+40℃、75%RH以下 (但し、結露のないこと)
電源	12V電池 (A23S/23A/23AE) × 1個
寸法・質量	W85×H120×D25mm、約200g
付属品	取扱説明書、12V電池

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00340	CX-04MB-JP	¥4,300	1台

マグネット付デジタルマルチメータ

IEC61010 準拠



M-03FBM-JP M-09FBM-JP

背面の**磁石**で金属面にはりつきます!
長めのテストリードで取り回し楽々!

裏面上部に
非接触検電
機能付き!



▲M-03FBM-JP

▲M-09FBM-JP

特長

- バックライト付き*
- **非接触式検電機能**付き*
- テストリードを巻き付けて収納可能
- 導通チェックザーLED機能付き
- テストリード保護キャップ付き
- AC/DC自動切替*
- 接触不良の起こりにくい、**金メッキ**テストリード

※M-09FBM-JPのみ



※M-09FBM-JPのみ

一般仕様

品番	M-03FBM-JP	M-09FBM-JP
動作原理	二重積分方式	
表示	液晶、最大表示 "3999"	
レンジ切替	オートレンジ	
オーバーレンジ表示	"OL" マーク表示	
ローバッテリー表示	電池電圧低下時、"BAT" マーク表示	
極性表示	自動切替、"-"のみ表示	
サンプリング	3回/秒	
オートパワーオフ	約30分 (解除可能)	
使用温湿度	0℃～+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)	
保存温湿度	-10℃～+60℃、70%RH以下 (但し、結露のないこと)	
電源	CR2032 (3V) リチウム電池×1個	
電池寿命	約120時間	約60時間
寸法・質量	W70×H127×D12.5mm、 約101g (電池含む)	W70×H127×D12.5mm、 約110g (電池含む)
テストリード長	約700mm	
適合規格	IEC61010-1 準拠 CAT.Ⅱ 600V、CAT.Ⅲ 300V	
付属品	取扱説明書、ソフトケース、CR2032リチウム電池	

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00380	M-03FBM-JP	¥4,200	1台
690-900-00390	M-09FBM-JP	¥6,300	1台